



**BSP250130**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung oben**

Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit  
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100%  
frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von  
30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

**Heizmethoden**  
Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

**Bedienung**  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

**Ausstattung**  
Herausnehmbarer 1,3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-  
Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

**Sicherheit**  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**  
Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

**Planungshinweise**  
Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche  
21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür  
und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

**Anschlussdaten**

**Ausstattungsmerkmale**  
**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
**Material der Tür**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
35,808  
**Approbationszertifikate**  
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine,  
VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150  
**EAN-Nummer**  
4242006217372  
**Elektroanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Approbationszertifikate**  
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine,  
VDE  
**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1  
**Nutzzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)**  
42  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A+  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
78,1

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

erstellt am 2021-02-22  
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Gesamtanschlusswert 1,9 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

**Farbvarianten**

**BSP250130**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**BSP250100**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**BSP250110**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**

**Im Geräte-Preis enthalten**

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.


**Sonderzubehör**

**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

**Gerätevarianten**

**BSP251130**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**  
**Bedienung oben**

BSP250130  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Silber  
Breite 60 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung oben  
erstellt am 2021-02-22  
Seite 2



Seitenansicht BSP, BMP über BOP

