



Farbvarianten

BX480111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt.
BA058115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BX481111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

BX480111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig

Pyrolyse
17 Heizmethoden mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß und
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik (unterer Backofen).
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem

Abmessungen des Gerätes (mm)
1428 x 752 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
1765 x 755 x 840

Material der Blende
Alu

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
162,010

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
110

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Backofenregelung
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
2

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006241889

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,53

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
0,96

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
106,9

Energieeffizienzklasse zweiter Garraum (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,53

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU (2010/30/EC)
1,08

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,08

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
95,0

Energieeffizienzindex Innenraum 2(2010/30/EC)
106,9

Anschlusswert (W)
9200

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-02
Seite 1

BX480111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig

erstellt am 2020-07-02
Seite 2

