



#### Farbvarianten

**BX480112**  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 76 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.  
1 x Drehspieß.  
2 x Grillrost.  
2 x Grillwanne mit Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**BA018105**  
Auszugssystem  
**BA028115**  
Backblech, emailliert  
**BA038105**  
Grillrost, verchromt.  
**BA058115**  
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.  
**BA058133**  
Backstein.  
**BS020002**  
Pizzaschieber, 2er-Set.  
**GN340230**  
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

#### Gerätevarianten

**BX481112**  
Doppelbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 76 cm  
Linksanschlag  
Bedienung mittig

**BX480112**  
Doppelbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 76 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung mittig



#### Pyrolyse

17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion  
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung  
TFT-Touch-Display  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C  
2 x 110 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze.  
1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.  
Backsteinfunktion. Bräterfunktion.  
Gären. Auftauen. Warmhalten.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.  
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Integriertes Reinigungssystem**  
**Abmessungen des Gerätes**  
1428 x 752 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes**  
1600 x 755 x 840  
**Material der Blende**  
Alu  
**Material der Tür**  
Edelstahl hinter Glas  
**Nettogewicht**  
161,9  
**Nettovolumen - Backrohr 1**  
110  
**Beheizungsarten**  
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluft-Grill, Unterhitze, Warmhalten  
**Material 1. Backrohr**  
Emailliert  
**Backofenregelung**  
elektronisch  
**Anzahl eingebauter Leuchten**  
2  
**Länge Anschlusskabel**  
**EAN-Nummer**  
4242006284800  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
1,53  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
0,96  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,96  
**Energieeffizienzklasse zweiter Garraum (2010/30/EC)**  
A  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)**  
1,53  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - Innenraum 2 (2010/30/EC)**  
1,08  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
95,0  
**Energieeffizienzindex Innenraum 2(2010/30/EC)**  
106,9  
**Anschlusswert**  
9200  
**Absicherung**  
**Spannung**  
220-240/380-415  
**Frequenz**  
50  
**Steckerart**  
Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)  
**Integriertes Zubehör**  
2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Drehspieß, 2 x Grillrost, 2 x Grillwanne mit Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-12-09  
Seite 1

BX480112  
Doppelbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 76 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung mittig

erstellt am 2022-12-09  
Seite 2

