



Farbvarianten

BX481111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt.
BA058115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BX480111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Rechtsanschlag
Bedienung mittig

BX481111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

Pyrolyse
17 Heizmethoden mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß und
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik (unterer Backofen).
Rotisserie-Drehspieß (unterer Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggeneau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 9,2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Abmessungen des Gerätes (mm)
1428 x 752 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
1765 x 755 x 840
Material der Blende
Alu
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
160,910
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
110
Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr
Emailliert
Backofenregelung
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
2
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006241896

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,53
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
0,96
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,96
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
1,53
Energieeffizienzklasse zweiter Garraum (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,53
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU (2010/30/EC)
1,08
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - Innenraum 2 (2010/30/EC)
1,08
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC)
95,0
Energieeffizienzindex Innenraum 2(2010/30/EC)
106,9
Anschlusswert (W)
9200
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-02
Seite 1

BX481111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Linksanschlag
Bedienung mittig

erstellt am 2020-07-02
Seite 2

