



Farbvarianten
CI261114
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

CI261114
Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Ovale Bräterzone, schaltet sich automatisch zu
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W), mit automatischer Zuschaltung auf Bräterzone 18x28 cm (2000 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion für jede Kochzone.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Gerätgewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente
Nischenmaße für Installation (H x B x T)
55 x 560-560 x 490-490

Gerätebreite
590

Abmessungen des Gerätes
55 x 590 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes
130 x 750 x 600

Nettogewicht
14,1

Bruttogewicht
15,3

Restwärmeanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
AENOR, CE, G-Mark

Länge Anschlusskabel
150

EAN-Nummer
4242006282202

Elektroanschlusswert
7400

Gasanschlusswert

Absicherung

Spannung
220-240

Frequenz
50; 60

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-08-05
Seite 1

