



Farbvarianten
CI261114
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

CI261114
Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Ovale Bräterzone, schaltet sich automatisch zu
Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W), mit automatischer Zuschaltung auf Bräterzone 18x28 cm (2000 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 3100 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 2200 W).

Bedienung

Sensor-Bedienung mit direkter Anwahl der Leistungsstufe.
Kochzonenmarkierung.
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

Booster-Funktion für jede Kochzone.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Zwischenboden empfohlen. Gerät ist von unten zu befestigen. Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7.4 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauforn
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 560-560 x 490-490

Gerätebreite (mm)
590

Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 590 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
130 x 750 x 600

Nettogewicht (kg)
14,071

Bruttogewicht (kg)
15,3

Restwärmeanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm)
150

EAN-Nummer
4242006282202

Elektroanschlusswert (W)
7400

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-02
Seite 1

