



Farbvarianten

CI262111
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Sonderzubehör

CA051300
Teppan Yaki Platte aus
Mehrschichtenmaterial
CA052300
Grillplatte aus Aluminiumguss
CA060300
Kochsensor zur Temperaturregulierung
in Töpfen
CA230100
Schwarzer Magnetknebel für
Induktionskochfelder Serie 200
GP900001
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900002
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl
GP900003
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

CI262111
Flex-Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahlrahmen
Breite 60 cm

Massiver Edelstahlrahmen
Flex-Funktion zur Kombination der
rechteckigen Kochflächen
Freies Platzieren des
Kochgeschirrs innerhalb der
zusammengeschalteten Kochflächen
Kochsensor-Funktion zur
Temperaturregelung in Töpfen
Bratsensor-Funktion zur
Temperaturregelung in Pfannen
Twist-Pad-Bedienung mit
abnehmbarem Magnetknebel
Anwendungsbezogene Steuerung
aller Funktionen über zweifarbige
Anzeige

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23
cm (2200 W, mit Booster 3700 W),
zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W,
mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W,
mit Booster 3700 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W,
mit Booster 2200 W).

Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem
Magnetknebel.
Benutzerfreundliche Bedienung durch
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Markierung der Kochzonen und
Kochflächen.
Elektronische Regelung in 17
Leistungsstufen.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige
Kochflächen.
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung
des Kochsensors CA 060 300).
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion Töpfe.
Booster-Funktion für Pfannen.
Warmhalte-Funktion.
Stoppuhr.
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.
Energie-Management.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit
passender Haube).
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Hauptschalter.
Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches
Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr
mit Sandwichboden empfohlen.
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf
diesem Gerät nicht einsetzbar.
Eintauchtiefe 55 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40
mm.
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

Anschlussdaten

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können
4
Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 560-560 x 490-490
Gerätebreite (mm)
590
Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 590 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg)
16,228
Bruttogewicht (kg)
17,5
Restwärmanzeige
Getrennt
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik
Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm)
150
EAN-Nummer
4242006266646

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7400
Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50

erstellt am 2020-02-19
Seite 1

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

