



<b>CMP250101</b>
<b>Espresso-Vollautomat Serie 200</b>
<b>Vollglastür in Gaggenau Anthrazit</b>
<b>Breite 60 cm</b>
<b>Bedienung oben</b>

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur Aroma-Brühtechnik für volles Aroma Selbstreinigung nach jedem Bezug TFT-Touch-Display Blendloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck Personalisierungsfunktion 7 Lichtszenarien Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

**Getränkearten**  
Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kaffee / 2 x Kaffee.  
Americano / 2 x Americano.  
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x Cappuccino.  
Flat White / 2 x Flat White.  
Milchschaum / 2 x Milchschaum.  
Warme Milch / 2 x Warme Milch.  
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

**Bedienung**  
Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion.  
Bedienung durch Drehknobel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierungsfunktion,  
Speichermöglichkeit von 8  
individualisierten Getränken.  
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung,  
Volumen individuell an Tassengröße  
anpassbar.  
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von  
sehr milt bis extra stark.  
3-stufige Kaffetemperatur-Einstellung.  
10-stufige Heißwassertemperatur-Einstellung.  
4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.  
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung.  
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15 cm.  
Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und  
Bohnenbehälter hinter der Tür.

**Ausstattung**  
Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.  
Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte.  
Wasserpumpe mit 19 bar Druck.  
Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfacher Bezug.  
Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang.  
Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.  
Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.  
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.  
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel für 500 g, für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bohnensorten.  
Automatische Mahlmengenanpassung.  
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.  
Elektronische Wasserfilterwechselanzeige.

<b>Ausstattungsmerkmale</b>
<b>Bauform</b>
<b>Eingebaut</b>
<b>Aufschäumdüse</b>
Nein
<b>Anzeige</b>
Nein
<b>Wassersicherheitssystem</b>
Nein
<b>Portionsgröße</b>
Alle Tassen
<b>Abmessungen des Gerätes</b>
455 x 590 x 426
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes</b>
540 x 478 x 670
<b>Nischenmaße (H x B x T)</b>
449 x 558 x 356
<b>EAN-Nummer</b>
4242006263836
<b>Elektroanschlusswert</b>
1600
<b>Absicherung</b>
10
<b>Spannung</b>
220-240
<b>Frequenz</b>
50/60
<b>Steckerart</b>
Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-19  
Seite 1

Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

**Sicherheit**  
Kindersicherung.

**Reinigung**  
Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.  
Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.  
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.  
Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.  
Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Lehrmahfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.  
Entnehmbare Brühseinheit.  
Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.  
Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

**Planungshinweise**  
Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden).  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.  
Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden.  
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 155° - Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.  
Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).  
Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone  
ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten  
ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten  
ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°  
ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel

**Anschlussdaten**  
Gesamtanschlusswert 1.6 kW.  
Anschlusskabel 1.7 m, steckbar.

# GAGGENAU

CMP250101  
Espresso-Vollautomat Serie 200


Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm


Bedienung oben

erstellt am 2021-11-19

Seite 2



Eckeinbau links



Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455),  
beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

**GAGGENAU**