

Farbvarianten

Vollglastür in Gaggenau Metallic

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Vollglastür in Gaggenau Silber

1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-

1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse.

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Milchbehälter isoliert.

1 x Milchsteigrohr.

1 x Montageschrauben.

CMP250111

Breite 60 cm

CMP250101

Breite 60 cm

CMP250131

Breite 60 cm

1 x Messlöffel.

Bestimmg.

CMP250111 Espresso-Vollautomat Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Metallic

Breite 60 cm

Bedienung oben

Grifflose Tür / gedämpftes Türschliesssystem Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug und konstante Brühtemperatur Aroma-Brühtechnik für volles Aroma Selbstreinigung nach jedem Bezug TFT-Touch-Display Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck Personalisierungsfunktion 7 Lichtszenarien Elektronische Füllstandskontrolle für Milch, Wasser und Kaffeebohnen garantiert ein perfektes Ergebnis

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffee / 2 x Kaffee.
Americano / 2 x Americano.
Milchkaffee / 2 x Milchkaffee.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Milchschaum / 2 x Milchschaum.
Warme Milch / 2 x Warme Milch.
Heißwasser / 2 x Heißwasser.

#### Bedienung

Tür mit gedämpfter Türschliessfunktion. Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Personalisierungsfunktion,
Speichermöglicheit von 8
individualisierten Getränken.
4-stufige Getränkegrößen-Einstellung,
Volumen individuell an Tassengröße
anpassbar.
8-stufige Kaffeestärken-Einstellung von
sehr mild bis extra stark.
3-stufige Kaffeetemperatur-Einstellung.

Einstellung. 4-stufige Einstellung des Kaffee-Milch-Verhältnisses.

10-stufige Heißwassertemperatur-

Stufenlose Mahlgrad-Einstellung. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 7-15

Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter hinter der Tür.

## Ausstattung

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus Keramik.

Separate Kaffeepulver-Schublade für eine zweite vorgemahlene Kaffeesorte. Wasserpumpe mit 19 bar Druck. Doppelter Mahl- und Brühvorgang für extra starke Getränke bei einfachem Bezug.

Bei doppeltem Getränkebezug, zweifacher Mahl- und Brühvorgang. Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.

Isolierter Edelstahl-Milchbehälter für bis zu 0.5 Liter.

zu 0.5 Liter.
Integrierte Beleuchtung mit LEDs.
Entnehmbarer Bohnenbehälter mit
Aromaschutzdeckel für 500 g, für
einen einfachen Wechsel zwischen
verschiedenen Bohnensorten.
Automatische Mahlmengenanpassung.
Herausnehmbarer 2.4 Liter-Wassertank.
Elektronische

Wasserfilterwechselanzeige.

### Ausstattungsmerkmale

# Bauform

Eingebaut

### Aufschäumdüse

Nein

#### Anzeige

Nein

# Wassersicherheitssystem

Nein

#### Portionsgröße

Alle Tassen

# Abmessungen des Gerätes

455 x 590 x 426

# Abmessungen des verpackten Gerätes 550 x 480 x 670

Nischenmaße (H x B x T)

# EAN-Nummer

4242006263850

# Elektroanschlusswert

1600

# Absicherung

0

# Spannung

220-240

# Frequenz

50/60

# Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-22 Seite 1 Elektronische Füllstandskontrolle für Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

#### Sicherheit

Kindersicherung.

#### Reinigung

Vollautomatisches Spülprogramm beim Ein- und Ausschalten.

Automatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug.

Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.

Entleerungsprogramm, um das Gerät für Urlaub oder Transport vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die Leermahlfunktion der Entfernung von Rückständen der vorherigen Sorte aus dem System.

Entnehmbare Brüheinheit. Kaffeesatzbehälter und Tropfschale spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

# Planungshinweise

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante Nischenboden). Seitliches Spaltmass zwischen Gerätefront und Möbelfront min. 5 mm. Abstand Möbelkorpus bis Frontfläche 21 mm.

Bei Eckeinbau müssen seitliche Abstände vorgesehen werden. Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand muss mindestens 350 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 155° -Abstand zur Wand muss mindestens 650 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 92° -Abstand zur Wand muss mindestens 100 mm betragen (Ersatzteil Nr. 00636455).

Einbau in 59-cm-Standardnische direkt über 14 cm hohe Wärmeschublade. Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17000705 Wasserfilterpatrone ET-Nr. 00311819 Entkalkungstabletten ET-Nr. 00311769 Reinigungstabletten ET-Nr. 00636455 Begrenzung für Öffnungswinkel 92°

ET-Nr. 11015223 Bohnenbehälter mit Deckel


## Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.6 kW. Anschlusskabel 1.7 m, steckbar.




CMP250111
Espresso-Vollautomat Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Bedienung oben

erstellt am 2021-11-22 Seite 2



# Eckeinbau links



Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteil Nr. 00636455), beträgt der Mindestanstand zur Wand nur 100 mm.

