



Farbvarianten
DF261160
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF261160
Geschirrspüler
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Sechs Programme mit Aquasensor, zwei Sonderfunktionen
Varioflex-Körbe, Überauszug und Leichtlauf
Sehr leise: 44 dB
Eurolabel AAA
Glasschutztechnik
Aquastop mit Garantie
Display mit Restlaufanzeige.
Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.
Kontrollanzeige Wasserzulauf.
Infolight.
Endsignal.
Zeitvorwahl 19 Stunden.
Glasschutztechnik.
Aquasensor III.
Aquastop mit Garantie.
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
Servoschloss.
6 Spülprogramme: Intensiv 70 °C. Auto 55 °C - 65 °C. Normal ECO 50 °C. Gläser 40 °C. Schnell 45 °C (30 min.). Vorspülen.
2 Sonderfunktionen: Zeitverkürzung. Einweichen.
Varioflex-Oberkorb: Leichtlauffunktion. Überauszug.
Rackmatic. Klappstacheln.
Gläseranlagebügel. Messer-Etagere. Tassen-Etagieren.
Varioflex-Unterkorb: Teilbarer Gläseranlagebügel. Klappstacheln.
Duo-Besteckkorb.
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb): 26/30 bzw. 21/35 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Eurolabel AAA.
Ab 12 l Wasser.
Ab 1,05 kWh.
Schalleistung 44 dB (re 1 pW).
Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Sockelrücksprung 90 mm.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 9,5 kg.
Maß der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Hocheinbaufähig.
Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Ausstattungsmerkmale
Wasserverbrauch (l)
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
860
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
860-920 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
51,975
Bruttogewicht (kg)
54,0
Anschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Länge Anschlusskabel (cm)
170
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
170
EAN-Nummer
4242006144395

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anzahl Maßgedecke
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
Energieverbrauch (kWh)
1,05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
140
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Art der Installation
Vollintegrierbar
erstellt am 2019-11-09
Seite 1

DF261160
Geschirrspüler
voll integrierbar
Höhe 86 cm
erstellt am 2019-11-09
Seite 2