



DF264100



1 x Backblech-Sprühkopf

DA042030:

Silberglanzkassette

DA020040:

Verblendungssatz ES, 45 cm Breite

DA021000:

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Geschirrspüler Serie 200

45 cm

DF264100

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung

6 Programme mit Aquasensor und Option Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten

Flexibles Korbsystem inklusive Besteckschublade für optimale Beladung
Restzeitprojektion auf dem Küchenboden
Helle Innenraumbeleuchtung
Sehr leise: 44 dB

Bedienung

Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Programmassistent.

Zeitweise Geräuschreduzierung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.

Intensiv. Eco 50 °C. Schnell 45 °C (29 min.).

Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).

1 Option:

Power.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.

Besteckschublade.

Oberkorb:

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm

höhenverstellbar. 3 Klappstacheln. 1

Klappetagere.

Unterkorb:

4 Klappstacheln. 1 Klappetagere.

Gläseranlagebügel.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):

21/26, 18,5/28,5 bzw. 16/31 cm.

Fassungsvermögen 10 Maßgedecke.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.656 kWh.

Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).

Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 7.5 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.0 kW - 2.4 kW.

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 5.0 W.

Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 10 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmaße für einen 45 cm breiten Geschirrspüler

