DF291160
Geschirrspüler
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Programm-Vollautomatik mit Aquasensor, fünf Sonderfunktionen Varioflex-Körbe, Überauszug und Leichtlauf
Sehr leise: 42 dB
Eurolabel AAA
Glasschutztechnik
Aquastop mit Garantie
Klartextdisplay mit Restlaufanzeige.
Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.
Kontrollanzeige Wasserzulauf.
Infolight.
Endsignal.
Zeitvorwahl 24 Stunden.
Glasschutztechnik.
Aquasensor III.
Aquastop mit Garantie.
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
Servoschloss.
Programmautomatik mit 5 Sonderfunktionen: Auto-Sanft für Gläser und feines Porzellan. Auto-Plus für sehr stark verschmutztes Geschirr. Schnell Spülen. Vorspülen. Zeitverkürzung.
Varioflex-Oberkorb: Leichtlauffunktion. Überauszug. Rackmatic. Klappstacheln. Gläseranlagebügel. Messer-Etagere. Tassen-Etageren.
Varioflex-Unterkorb: Teilbarer Gläseranlagebügel. Klappstacheln. Duo-Besteckkorb.
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb): 26/30 bzw. 21/35 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Eurolabel AAA.
Ab 12 l Wasser.
Ab 1.05 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).
Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Sockelrücksprung 90 mm.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 9,5 kg.
Maß der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Hocheinbaufähig.
Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Farbvarianten

DF291160
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)

Bauform
Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm)
860

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
860-920 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1200

Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne

Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60

Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg)
51,500

Bruttogewicht (kg)
53,0

Anschlusswert (W)
2300

Absicherung (A)
10

Spannung (V)
230

Frequenz (Hz)
50

Länge Anschlusskabel (cm)
170

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch (cm)
140

Länge Ablaufschlauch (cm)
170

EAN-Nummer
4242006144258

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)

Energieverbrauch (kWh)
1,05

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC)

Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)

Trocknungsklasse
A

Vergleichsprogramm
Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
140

Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
42

Art der Installation
Vollintegrierbar

GAGGENAU

GAGGENAU