



DF481100



#### Zubehör

- 1 x Backblech-Sprühkopf
- 1 x GN-Behälter-Einsatz
- 1 x Halterung für langstielige Gläser
- 1 x Verblendsleisten Edelstahl

#### Sonderzubehör

DA041160:  
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:  
Silberglanzkassette

DA043000:  
Halterung für langstielige Gläser

DA045061:  
3. Korb mit Leichtlaufauszügen

#### Installationszubehör

DA021000:  
Klappscharnier für hohe Korpusmaße

GZ010011:  
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Geschirrspüler Serie 400 60 cm DF481100

Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung

8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb  
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb  
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum  
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten  
Restzeitprojektion auf dem Küchenboden  
Sehr leise: 42 dB

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.  
Bedienung mittels Sensortasten.  
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.  
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.  
Optisches und akustisches Endsignal.  
Restzeitprojektion.

#### Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.  
Glasschutz mit Zeolith.  
Aquasensor.  
Beladungssensor.  
Reinigererkennung.  
Regenerierelektronik.  
Wärmetauscher.  
Durchlauferhitzer.  
3-faches Filtersystem.  
Servoschloss.  
Aquastop.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Programmassistent.  
Zeitweise Geräuschreduzierung.  
Herunterladbare Programme.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Programme

8 Spülprogramme:  
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensiv 70 °C. Eco 50 °C.  
Nachtprogramm. Schnell 45 °C (35 min.).  
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).  
4 Optionen:  
Intensiv. Power. Halbe Beladung. Hygiene. Maschinenpflege.

#### Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

#### Oberkorb:

Überauszug. Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. 3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 6 Klappstacheln. 4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

#### Unterkorb:

8 Klappstacheln. 2 Klappetageren für optimalen Glasschutz. Geteilter Gläseranlagebügel.  
Besteckkorb.  
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb): 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.  
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.  
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Ab 9.5 l Wasser.  
Ab 0.8 kWh.  
Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

#### Planungshinweise


Höhenverstellbare Füße.  
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).  
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).  
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.  
Hinterfuß frontseitig verstellbar.  
Türgewicht bis zu 10 kg.  
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.  
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.  
Anschlusskabel, steckbar.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.  
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.  
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.  
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.  
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

86,5 cm hohe Geschirrspüler

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



( ) Werte mit Verlängerungskit

