



EB333110
Backofen
Edelstahl
Breite 90 cm

Einteilige, vorne klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte
Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem
Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums
Pyrolyse
17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspeiß und Backsteinfunktion
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
83 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.
Rotisserie-Drehspeiß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpas bis Türfrontfläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpas bis Türgriffaußenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
475-475 x 860-860 x 560

Abmessungen des Gerätes (mm)
480 x 890 x 550

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
710 x 720 x 990

Material der Blende
Edelstahl

Material der Tür
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)
82,197

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
83

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr

Backofenregelung
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
3

Approbationszertifikate
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006260743

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,32

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,86

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,6

Anschlusswert (W)
5380

Absicherung (A)
25

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-31

Seite 1

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5.4 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Farbvarianten

EB333110
Edelstahl
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Drehspeiß.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt.
BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BA090100
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.