



**EB333111**  
**Backofen**  
**Edelstahl**  
**Breite 90 cm**



Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte  
 Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem  
 Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums  
 Pyrolyse  
 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion  
 Automatik-Programme  
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung  
 Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung  
 TFT-Touch-Display  
 Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas  
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C  
 83 Liter Nutzvolumen

**Heizmethoden**  
 Heißluft.  
 Eco-Heißluft.  
 Oberhitze + Unterhitze.  
 Oberhitze + 1/3 Unterhitze.  
 Oberhitze.  
 1/3 Oberhitze + Unterhitze.  
 Unterhitze.  
 Heißluft + Unterhitze.  
 Heißluft + 1/3 Unterhitze.  
 Flächengrill + Umluft.  
 Flächengrill.  
 Kompaktgrill.  
 Backsteinfunktion.  
 Bräterfunktion.  
 Gären.  
 Auftauen.  
 Warmhalten.

**Bedienung**  
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
 Klartextanzeige.  
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
 Personalisierung von Automatik-Programmen.  
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
 Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

**Ausstattung**  
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.  
 Automatik-Programme.  
 Rotisserie-Drehspieß.  
 Backsteinsteckdose.  
 Ist-Temperaturanzeige.  
 Schnell-Aufheizen.  
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).  
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
 2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.  
 Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.  
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.  
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

**Sicherheit**

**Ausstattungsmerkmale**  
**Frontfarbe**  
 Edelstahl  
**Bauform**  
 Eingebaut  
**Integriertes Reinigungssystem**  
 Pyrolytisch  
**Nischenmaße (H x B x T)**  
 475-475 x 860-860 x 560  
**Abmessungen des Gerätes**  
 480 x 890 x 550  
**Abmessungen des verpackten Gerätes**  
 660 x 730 x 1000  
**Material der Blende**  
 Edelstahl  
**Material der Tür**  
 Edelstahl hinter Glas  
**Nettogewicht**  
 79,011  
**Nettovolumen - Backrohr 1**  
 83  
**Beheizungsarten**  
 Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten  
**Material 1. Backrohr**  
 Backofenregelung elektronisch  
**Anzahl eingebauter Leuchten**  
 3  
**Approbationszertifikate**  
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Anschlusskabel**  
**EAN-Nummer**  
 4242006284848  
**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
 1  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
 A  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
 1,32  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
 0,86  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
 95,6  
**Anschlusswert**  
 5380  
**Absicherung**  
 25  
**Spannung**  
 220-240  
**Frequenz**  
 50  
**Steckerart**  
 Festanschluss, ohne Stecker

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

erstellt am 2021-11-23

Seite 1

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.  
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

**Reinigung**  
 Pyrolyse.  
 Gaggenau Emaille.  
 Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

**Planungshinweise**  
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.  
 Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 90 mm.  
 Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
 Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseausparung positionieren.  
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.  
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

**Anschlussdaten**  
 Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
 Gesamtanschlusswert 5.4 kW.  
 Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.  
 LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Leistung Standby/Display an 0.7 W.  
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
 Leistung Standby/Netzwerk 1.5 W.  
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

