



Farbvarianten

ED220130

ED220100

ED220110

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Abwasserschlauch 3m.

1 x Backblech.

1 x Garbehälter.

1 x Rost.

Sonderzubehör

GR220046

Grillrost aus Edelstahl

GZ010011

Verlängerung des Zu- und

Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

ED220130

Combi-Dampfbackofen Serie 200 60 cm

Aluminium hinterlegte Glasfront
Rechtsanschlag
Frischdampfsystem mit Wasserzu- und -ablauf
Druckloses Dämpfen und Backen
Nutzvolumen Backraum:
Backrohrvolumen: 35 l Liter
Energie-Effizienzklasse : A
Serie 200 Design in Edelstahl oder Aluminium - Perfekte Einheit bei Kombination mit EB 200
Backen bis 230 ° C kombinierbar mit regulierbarer Feuchte von 0-100%
- Saftiger Braten oder Brot mit knusprigen Krusten
Garen im Dampf bei definierten Temperaturen und Feuchtegraden mit Kerntemperaturfühler - Für jedes Gericht die schonendste und leckerste Zubereitung ohne Verkochen, Anbrennen oder Zerfallen
Energieverbrauch in kWh bei Heissluft nach EN50304 : 0,79
Garzeit bei Standardbelastung nach EN 50304 (in min.) : 43,4
Grösse Gerät nach EN 50304 : klein
Grösse des grössten Backblechs (cm2) : 810
Heißluft
Combi-Dämpfen
Dampfbacken
Entsaften
Dämpfen
Beschwaden
Niedertemperatur-Dämpfen
Niedertemperatur-Garen
Regenerieren
60 W Halogenbeleuchtung seitlich
Elektronische Temperaturregelung
Funktionsdisplay mit Garzeit-Automatik
Ist-Temperaturanzeige "ThermoTest"
Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik
Hygienischer Edelstahlgarraum
Dampfablöschung
Permanenter Wasserablauf
Leise Gehäusekühlung
Fettfilter vor Heissluftgebläse
Seitlich öffnende Tuer mit Glasfront
Kinder- und Urlaubssicherung
Siedepunktabgleich
Reinigungsprogramm
Gesamtanschlusswerte: 2,9 kW, Absicherung min.: 2*10 A; 220 - 240 V

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe

Aluminium

Bauform

Eingebaut

Türöffnung

Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

450 x 560 x 560

Abmessungen des Gerätes (mm)

455 x 600 x 542

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)

610 x 660 x 670

Material der Blende

Aluminium, kugeligestrahlt

Material der Tür

Aluminium hinter Glas

Nettogewicht (kg)

29,000

Approbationszertifikate

CE, ROSTEST, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer

4242006074364

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)

16; 2*10

Spannung (V)

230-240

Frequenz (Hz)

50

Steckerart

Festanschluss, ohne Stecker

Approbationszertifikate

CE, ROSTEST, VDE

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)

1

Nutzzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

erstellt am 2019-10-23

Seite 1

