



ED221100
Combi-Dampfbackofen Serie 200 60 cm

Anthrazit getönte Glasfront
Linksanschlag
Frischdampfsystem mit Wasserzu- und -ablauf
Druckloses Dämpfen und Backen
Nutzvolumen Backraum:
Backrohrvolumen: 35 l Liter
Energie-Effizienzklasse : A
Serie 200 Design in Edelstahl oder Aluminium - Perfekte Einheit bei Kombination mit EB 200
Backen bis 230° C kombinierbar mit regulierbarer Feuchte von 0-100%
- Saftiger Braten oder Brot mit knusprigen Krusten
Garen im Dampf bei definierten Temperaturen und Feuchtegraden mit Kerntemperaturfühler - Für jedes Gericht die schonendste und leckerste Zubereitung ohne Verkochen, Anbrennen oder Zerfallen
Energieverbrauch in kWh bei Heissluft nach EN50304 : 0,79
Garzeit bei Standardbelastung nach EN 50304 (in min.) : 43,4
Grösse Gerät nach EN 50304 : klein
Grösse des grössten Backblechs (cm2) : 810
Heißluft
Combi-Dämpfen
Dampfbacken
Entsaften
Dämpfen
Beschwaden
Niedertemperatur-Dämpfen
Niedertemperatur-Garen
Regenerieren
60 W Halogenbeleuchtung seitlich
Elektronische Temperaturregelung
Funktionsdisplay mit Garzeit-Automatik
Ist-Temperaturanzeige "ThermoTest"
Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik
Hygienischer Edelstahlgarraum
Dampfablöschung
Permanenter Wasserablauf
Leise Gehäusekühlung
Fettfilter vor Heissluftgebläse
Seitlich öffnende Tuer mit Glasfront
Kinder- und Urlaubssicherung
Siedepunktgleich
Reinigungsprogramm
Gesamtanschlusswerte: 2,9 kW,
Absicherung min.: 2*10 A; 220 - 240 V

Farbvarianten

ED221100
ED221110
ED221130

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Abwasserschlauch 3m.
1 x Backblech.
1 x Garbehälter.
1 x Rost.

Sonderzubehör

GR220046
Grillrost aus Edelstahl
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Schwarz
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450 x 560 x 560
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 600 x 542
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
620 x 660 x 670
Material der Blende
Aluminium, kugelgestrahlt
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
27,000
Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006074371

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
Absicherung (A)
16; 2*10
Spannung (V)
230-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
erstellt am 2019-10-23
Seite 1

