



Farbvarianten
RB292311
Mit Frischkühlen
Freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren

Im Geräte-Preis enthalten
2 x Kälteakku.
1 x Beerenschale.
2 x Eierablage.
1 x Wein- und Champagner-Rack.
1 x Glasschale.
1 x Eiswürfelschale.

Sonderzubehör
RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

RB292311
Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
Mit Frischkühlen
Freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren
Breite 70 cm, Höhe 200 cm

4 Klimazonen inkl. Frischkühlen
Höhenverstellbare Abstellflächen aus
Sicherheitsglas
Türabsteller mit Aluminium-Profilen
Nutzhalt 395 Liter

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Aktivkohleluftfilter.
Seitenwände und Dach aus Edelstahl.

Kühlen
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar.
Helle Innenraumbeleuchtung mit
blendfreien Leuchtelementen, seitlich
integriert.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
5 Türabsteller.
Nutzhalt 267 Liter.

Frischkühlen
1 Feuchteschublade für Gemüse über
die volle Breite, manuell regelbar.
1 Frischkühl Schublade über die volle
Breite.
Nutzhalt 36 Liter.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 16 Std.
3 Gefrierschubladen.
Nutzhalt 92 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++ bis
D.
Energieverbrauch 284 kWh/Jahr.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Türanschlag rechts, wechselbar.
Notwendiger Wandabstand 20 mm.
Türöffnungswinkel 125°, fixierbar auf
90°.
Seitlicher Abstand scharnierseitig bei
90° Türöffnung 90 mm, bei 125°
Türöffnung 400 mm und griffseitig von
65 mm nötig.
Bei Integration in eine Küchenzeile
muss der Korpus des Gerätes vorne
15 mm überstehen. Alternativ kann
an der Scharnierseite eine um 15 mm
zurückversetzte Passleiste mit einer
Breite von min. 30 mm verwendet
werden.
Vorderfüße höhenanpassbar, Rollen
hinten.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,150 kW.
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale
Bauform
Standgerät
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Höhe (mm)
2000
Gerätebreite (mm)
700
Gerätetiefe (mm)
650
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Nettogewicht (kg)
105,661
Anschlusswert (W)
150
Absicherung (A)
10
Türanschlag
rechts wechselbar
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
240
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
16
Anzahl Verdichter
1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2
Innenlüfter
Nein
Scharniere wechselbar
Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
3
Flaschenregale
Ja
EAN-Nummer
4242006231330

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RB292311
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC)
284,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC)
303
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC)
92
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h)
16
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)
15
Klimaklasse
SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
43
Art der Installation
nicht zutreffend

erstellt am 2019-08-23
Seite 1

RB292311
Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
Mit Frischkühlen
Freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren
Breite 70 cm, Höhe 200 cm
erstellt am 2019-08-23
Seite 2

