



Farbvarianten
RF413300
voll integrierbar
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Erforderliches Installationszubehör
RA460011
Seitliche Zusatzheizung

Installationszubehör
RA422110
Türfront Edelstahl mit Griff
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für optisch vertikal geteilte Fronten
RA460040
Fingerschutz für extra lange Möbelfronten
RA462110
Lüftungsgitter Edelstahl

RF413300
Vario Gefriergerät Serie 400
voll integrierbar
Nischenbreite 45.7 cm, Nischenhöhe 213.4 cm
Rechtsanschlag

Edelstahl-Innenraum
Großzügiges Lichtkonzept
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf
Beleuchtete Ausgabe für Eis, Crushed Ice und gekühltes Wasser
Türabsteller aus massivem Aluminium
Nutzinhalt 198 Liter
Energieeffizienzklasse A+

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Gefrieren
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 9 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 9 Std.
4 Abstellflächen aus massivem Metall, davon 2 manuell verstellbar.
2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, davon 1 groß und 1 normal.
Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.
1 extra tiefer Türabsteller.
1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Eis- und Wasserausgabe
Beleuchtet.
Integriert, mit Festanschluss an Wasserzulauf.
Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.9 kg/24 Std.
Eiswürfel und Crushed Ice.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.
Eiswasservorrat ca. 1.5 Liter.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 299 kWh/Jahr.
Schallleistung 41 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 63 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,55 kW.
Anschlusskabel 3,0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Ausstattungsmerkmale
Thermometer-Gefrierteil
Digital
Beleuchtung
Ja
Produktkategorie
Gefrierschrank
Bauform
Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe (mm)
2125
Gerätebreite (mm)
451
Gerätetiefe (mm)
608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2134.0 x 457.0 x 610
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
2260 x 750 x 550
Nettogewicht (kg)
141,588
Bruttogewicht (kg)
155,0
Anschlusswert (W)
550
Absicherung (A)
10
Frequenz (Hz)
50
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
300
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Türanschlag
Rechts
Lagerung bei Stromausfall (h)
9
Gehäusefarbe/-material
Abtauvorgang
Warnsignal bei Fehlfunktion
Kein Signal
Abschließbare Tür
Nein
Anzahl Auszüge (Stck)
2
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck)
0
EAN-Nummer
4242006217570

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RF413300
Produktkategorie
Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC)
299,00
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC)
198
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h)
9
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)
9
Klimaklasse
SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
41
Art der Installation
nicht zutreffend
erstellt am 2019-05-03
Seite 1

