



Farbvarianten

RW466305
Voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Sonderzubehör

RA430000
Abdeckungen für Schraublöcher. 8
Stück.

RA491661
Voll ausziehbare, verkleidete
Flaschenablage aus Eichenholz und
massiven Aluminium in Anthrazit

RA492660
Entnehmbare Abstellfläche mit
Eichenholzrahmen

RA493060
Aufsatz aus Eichenholz und Aluminium
in Anthrazit zur Präsentation einzelner
Flaschen

RA498640
Flaschenablage aus Eichenholz für
komfortables Lagern von Flaschen auf
der Trennplatte.

Installationszubehör

RA420010
Türschloss für RW 414, RW 464 und RW
466.

RA421610
Türfront Edelstahl mit Griff

RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl

RA428610
Türfront Edelstahl, grifflos

RA460013
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464611
Lüftungsgitter Edelstahl

RW466305
Vario Weinklimaschrank Serie 400
Voll integrierbar, mit Volltür
Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe
213.4 cm



3 getrennt steuerbare Klimazonen
Konstante Temperaturen mit
gradgenauer Regelung von +5 °C bis
+20 °C
Steuerung der Luftfeuchtigkeit
Edelstahl-Innenraum
Voll ausziehbare Flaschenablagen aus
Eichenholz und massiven Aluminium in
Anthrazit
Teleskopschienen der Flaschenablagen
verkleidet
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen
Licht

5 voreingestellte Lichtszenarien, über
TFT-Display auswählbar
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose
Möbelfronten
 2. Pull-to-open Funktion für leichteres
Öffnen der Tür mit Griff
- Vibrationsarme Lagerung
TFT-Touch-Display
Anzahl Standardweinflaschen: 99

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit
Taufwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugsystem.
Aktivkohleluftfilter.
UV-Schutz.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und
Schublade nur mit einem Griff geöffnet
werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabellos über
WiFi.
Temperatur und Lichtszenarien mittels
Home Connect auswählbar.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Ausstattung

Kapazität 99 Flaschen (0,75-l-
Standardflaschenformen).
12 Flaschenablagen,
- 9 voll ausziehbar
- 3 zur Lagerung von Magnum-Flaschen
geeignet.
Flexible Innenraumgestaltung durch
Hinzufügen oder Entnahme der
vollausziehbaren Flaschenablagen
möglich.
Bei Standard-Innenausstattung (12
Flaschenablagen) können bis zu 12
Magnum-Flaschen gelagert werden.
Max. Innenausstattung 12
Flaschenablagen.
2 brillante LED-Spots mit blendfreiem
und warmweißen Licht (3500 K) je
Klimazone.
5 unterschiedliche Lichtszenarien zur
individuellen Präsentation des Weines
auswählbar.
Nutzinhalt gesamt 370 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala
der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 129 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse
F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in
Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU
2017/1369)
129

Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen
(EU 2017/1369)
99

Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
42

Luftschallemissionsklasse (EU
2017/1369)
D

Bauform
Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich

Höhe (mm)
2125

Gerätebreite (mm)
603

Gerätetiefe (mm)
608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2134.0 x 610 x 610

Nettogewicht (kg)
158,000

Anschlusswert (W)
300

Absicherung (A)
10

Innenlüfter
Ja

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50-60

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
300

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anzahl Verdichter
1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
1

Scharniere wechselbar
Ja

Schalter Innenbeleuchtung
Nein

EAN-Nummer
4242006291013

Marke
Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung
RW466305

Produktkategorie

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-05-03
Seite 1

Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

