



Farbvarianten

VL410111

Breite 11 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Sonderzubehör

AA400510

Fensterkontaktschalter

Muldenlüftung Serie 400

Mit Rahmen für flächenbündigen

Einbau

Breite 11 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Zur Kombination innerhalb der Sets
CVL 410 / 420



Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am
Kochfeld
Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau
BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom
Gebläsebaustein.

Ausstattung

Manuelle Öffnung des
Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl,
spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die
Konfiguration mit dem Gebläsebaustein
AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala
der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch
53.2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB
Normalstufe.

Planungshinweise

Zur Kombination innerhalb der Sets CVL
410 / 420.
Steuereinheit an der Seitenwand des
Einbaumöbels befestigen, nicht am
Boden des Einbaumöbels oder des
Küchenbodens.
Bei Installation einer Lüftung
mit Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle muss die
Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit
einer geeigneten Sicherheitsschaltung
versehen werden.

Anschlussdaten

Verbindungskabel 2,0 m zwischen
Lüftungselement VL 410 und
Bedienknebel AA 490.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Farbe des Kamins

Bauart

Downdraft/Tischlüfter

Approbationszertifikate

CE, EAC-Eurasian, VDE

Länge Anschlusskabel

Nischenmaße (H x B x T)

170mm x 90.0mm x 492mm

Höhe des Kamins

Höhe des Gerätes ohne Kamin

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro

Mindestabstand zur Kochstelle Gas

Nettogewicht

2,8

Steuerung

elektronisch

Regelung der Leistungsstufen

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb

540

Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Umluftbetrieb

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb

470

Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Abluftbetrieb

Anzahl der Lampen (Stck)

Schalleistung

68

Durchmesser des Abluftstutzens

150

Material des Fettfilters

Edelstahl waschbar

EAN-Nummer

4242006278380

Anschlusswert

Absicherung

Spannung

220-240

Frequenz

50-60

Steckerart

Art der Installation

Eingebaut

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-05

Seite 1

Muldenlüftung Serie 400
Mit Rahmen für flächenbündigen
Einbau

Breite 11 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Zur Kombination innerhalb der Sets
CVL 410 / 420

erstellt am 2022-02-05
Seite 2

