



AC231120
Deckenlüftung Serie 200
Edelstahl und Glas
Breite 120 cm
Umluftbetrieb

Einfache und schnelle Installation
direkt an der Decke
Randabsaugung mit flächiger und leicht
zu reinigender Glasunterseite
Dimmbare, indirekte LED-Beleuchtung

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv: Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN
61591.
Umluft: 780 / 850 m³/h. 70 / 72 dB (A)
re 1 pW. 56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte
Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten.
Intervall-Lüftung, 10 min.
Nachlauf-Funktion, 15 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät
enthalten.
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Aktivkohlefilter bis zu vier Mal
regenerierbar.
Edelstahl-Gehäuse und
Filterabdeckung in Glas in Gaggenau
Silber.
Indirekte LED-Beleuchtung (4000 K),
dimmbar.
Lampenleistung 2 x LED Leiste 6W.
Beleuchtungsstärke 14 lx.
2 leistungsstarke Motoren.

Verbrauchsdaten

Geräusch min. 57 dB / max. 70 dB
Normalstufe.

Planungshinweise

Montage erfolgt direkt an der Decke.
Für die Befestigung des Gerätes ist
ein geeignetes, tragendes Untergerüst
erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt
auf Gipskartonplatten oder ähnliche
Leichtbaustoffe montiert werden.
Auf die Position des Stromanschlusses
ist zu achten.
Empfohlener Mindestabstand von den
Filteröffnungen zur Wand: 50 cm.
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm
(über 12 kW Gesamtleistung Gas mind.
70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 55
cm.
Maximaler Abstand über Kochgeräte
150 cm.
Wenn die Deckenlüftung zu hoch
angebracht ist, kann der Kochdunst nur
unzureichend abgesaugt werden.
Gerätgewicht: ca. 41.
Das Kochfeld sollte nicht breiter sein
als die Deckenlüftung.
Um einen optimalen Wrasenabzug zu
gewährleisten, muss die Deckenlüftung
mindestens die Kochstelle abdecken
und sollte mittig über dem Kochfeld
positioniert sein. Diese Option ist nicht
mit VF, VR oder VP kombinierbar.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 192 W.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Unterbauesse
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, G-Mark
Länge Netzkabel (cm)
0
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)
Nettogewicht (kg)
40,526
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb
(m³/h)**
**Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Umluftbetrieb**
850.0
**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
(m³/h)**
**Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Abluftbetrieb (m³/h)**
Anzahl der Lampen (Stck)
2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
70
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
150
Material des Fettfilters
Aluminium
Geruchsfilter
Ja
Art der Luftführung
Nur Umluft
Delay Shut off modes
15
Benötigtes Zubehör
Sonderzubehör
AA200120
Art der Lampen
Gesamtleistung der Lampen (W)
12
Art des Fettfilters
Kassette
Filterwechsel Erinnerung

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
192
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
ohne Stecker
Art der Installation
Integrierbar
UPC
Gehäusematerial
Glas
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, G-Mark
Länge Netzkabel (in)
Steckerart
ohne Stecker
**Abmessungen des Gerätes, mit Kamin
(falls vorhanden) (in)**
/ x x
**Abmessungen des verpackten Gerätes
(in)**
16.53 x 37.40 x 57.08
Höhe des Kamins
Vertical rise height
**Benötigter Abstand zwischen Mulde /
Herd**
Nettogewicht (lbs)
89,000
Bruttogewicht (lbs)
133,000
Lage des Gebläses
Motor im Gehäuse
**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
(CFM)**
**Durchmesser des Lüftungskanal (in)
nach oben**

Farbvarianten

AC231120
Edelstahl und Glas
Breite 120 cm

Sonderzubehör

AA200120
Aktivkohlefilter

GAGGENAU

AC231120

Deckenlüftung Serie 200

Edelstahl und Glas

Breite 120 cm

Umluftbetrieb

erstellt am 2020-09-28

Seite 2

