



AR403122

AA400510:
Fensterkontaktschalter mit Kabel

Gebläsebaustein Serie 400

AR403122

- Effiziente BLDC-Technologie
 - Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel
 - Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
 - Luftleistung nach EN 61591. Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
 - Abluft:
 - 700 / 875 m³/h.
 - Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite XX.
 - Effiziente BLDC-Technologie
- Kompakte und platzsparende Installation in 10 cm hohem Sockel

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591. Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.
Abluft:
700 / 875 m³/h.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite XX.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite: 1 x NW 150 Flachkanal.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 2 m.

