



Farbvarianten
BO221111
Edelstahlfarben hinterdruckte
Vollglastür
Breite 60 cm
BO221101
Anthrazit hinterdruckte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.

Sonderzubehör
BA056133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten
BO220111
Backofen Serie 200
Edelstahlfarben hinterdruckte
Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
BO221101
Backofen Serie 200
Anthrazit hinterdruckte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag

BO221111
Backofen Serie 200
Edelstahlfarben hinterdruckte
Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag

Pyrolyse
9 Heizmethoden, mit Backstein-
Funktion
Elektronische Temperaturregelung
von 50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen
Energieeffizienzklasse A

Bedienung
LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr.
Grundeinstellungs-Menü.
Bedienung durch Drehknebel und
Sensortasten.

Ausstattung
Backsteinsteckdose.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuse-Ecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Edelstahl
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
780 x 760 x 680
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
55,372
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, ECO,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft
und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Emailliert
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (cm)
Innenbeleuchtung - Backrohr 1
1
Auszugssystem
Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker
Mittelgeliefertes Zubehör
1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,
1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost
Bake Element Wattages cavity 1
Leistung Großflächengrill 1
3000
Leistung Ringheizkörper 1
Mikrowellen Leistung Backrohr 1
Drawer wattage

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
Anschlußkabelart
UPC
Frontfarbe
Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten
BO221101, BO221131
Energiequelle
Elektro
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (in)
Ausschnittsmaße
x x
Abmessungen des verpackten Gerätes
(in)
30.70 x 26.77 x 29.92
Nettogewicht (lbs)
122,000
Bruttogewicht (lbs)
133
Länge Netzkabel (cm)
Nettogewicht (kg)
55,372
Bruttogewicht (kg)

GAGGENAU

BO221111
Backofen Serie 200
Edelstahlfarben hinterdruckte
Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
erstellt am 2019-10-25
Seite 2

