



BO451111
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Pyrolyse
13 Heizmethoden, mit
Kerntemperaturfühler
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von
30 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdate

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
780 x 760 x 680

Material der Blende

Material der Tür
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)
55,952

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-
Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr

Anzahl eingebauter Leuchten
2

Approbationszertifikate
Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (cm)

Innenbeleuchtung - Backrohr 1
2

Auszugssystem
Nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker

Mitgeliefertes Zubehör
1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,
1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost, 1 x
steckbarer Kerntemperaturfühler

Bake Element Wattages cavity 1

Leistung Großflächengrill 1
3000

Leistung Ringheizkörper 1
2100

Mikrowellen Leistung Backrohr 1

Drawer wattage

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)**
1,25

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**

**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)**
0,83

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)**

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4

Anschlusswert (W)
3700

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Anschlußkabelart
UPC
825225914266

Frontfarbe
Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten

Energiequelle
Elektro

Approbationszertifikate
Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (in)

Ausschnittsmaße
x x

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(in)**
30.70 x 26.77 x 29.92

Nettogewicht (lbs)

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Farbvarianten

BO451111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem

BA026115
Backblech, emailliert

BA036105
Grillrost, verchromt

BA046115
Glaswanne

BA056115
**Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.**

BA056133
Backstein.



BA226105
Grillwanne, emailliert

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.


GN340230

GAGGENAU

BO451111
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Bedienung oben
 erstellt am 2021-02-11
 Seite 2



Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten



Einbau nebeneinander

