



#### Farbvarianten

<b>BOP210111</b> Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm
<b>BOP210101</b> Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm
<b>BOP210131</b> Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,  
pyrolysefähig.  
1 x Grillrost.  
1 x Grillwanne.

#### Sonderzubehör

<b>BA036102</b> Grillrost, verchromt
<b>BA046115</b> Glaswanne
<b>BA056115</b> Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
<b>BA056130</b> Backstein.
<b>BA216102</b> Vierfach-Teleskop-Vollauszug
<b>BA226102</b> Grillwanne, emailliert
<b>BA226112</b> Backblech, emailliert
<b>BS020002</b> Pizzaschieber, 2er-Set.

#### Gerätevarianten

<b>BOP211111</b> Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm Linksanschlag
---

<b>BOP210111</b> Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm Rechtsanschlag
--

**Flächenbündiger Einbau**  
9 Heizmethoden, mit  
Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit  
aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung  
von 50 °C bis 300 °C  
76 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Verchromte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand  
zwischen Kochfeld-Unterseite und  
Oberkante des Backofengehäuses:  
min. 15 mm. Die Planungshinweise  
der Kochfelder (insbesondere zu  
Belüftung, Gas-/Elektoranschluss) sind  
zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Frontfarbe</b> Edelstahl
<b>Bauform</b> Eingebaut
<b>Integriertes Reinigungssystem</b> Nein
<b>Nischenmaße (H x B x T) (mm)</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Abmessungen des Gerätes (mm)</b> 595 x 590 x 547
<b>Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)</b> 780 x 760 x 680
<b>Material der Blende</b> ohne Blende
<b>Material der Tür</b> Glas
<b>Nettogewicht (kg)</b> 51,021
<b>Nettovolumen - Backrohr 1 (l)</b> 76
<b>Beheizungsarten</b> Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
<b>Material 1. Backrohr</b> Emailliert
<b>Anzahl eingebauter Leuchten</b> 1
<b>Approbationszertifikate</b> Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Netzkabel (cm)</b>
<b>Innenbeleuchtung - Backrohr 1</b> 1
<b>Auszugssystem</b> Nachrüstbar
<b>Schaltuhrfunktion Backofen</b> aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker
<b>Integriertes Zubehör</b> 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Grillrost, 1 x Grillwanne
<b>Bake Element Wattages cavity 1</b> Leistung Großflächengrill 1 3000
<b>Leistung Ringheizkörper 1</b> 2100
<b>Mikrowellen Leistung Backrohr 1</b> Drawer wattage
<b>Verbrauchs- und Anschlusswerte</b>
<b>Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)</b>
<b>Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/ Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)</b>
<b>Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft- Zyklus (2010/30/EC)</b>
<b>Energieeffizienzindex (2010/30/EC)</b> 95,4
<b>Anschlusswert (W)</b> 3700
<b>Absicherung (A)</b> 16
<b>Spannung (V)</b> 220-240
<b>Frequenz (Hz)</b> 50; 60
<b>Steckerart</b> Festanschluss, ohne Stecker
<b>Anschlußkabelart</b> UPC 825225914372
<b>Frontfarbe</b> Edelstahl
<b>Verfügbare Farbvarianten</b> BOP210101, BOP210131
<b>Energiequelle</b> Elektro
<b>Approbationszertifikate</b> Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Netzkabel (in)</b>
<b>Ausschnittsmaße</b> x x

# GAGGENAU

BOP210111  
Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Rechtsanschlag  
erstellt am 2019-09-24  
Seite 2

