



Farbvarianten

BOP211111 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm
BOP211101 Vollglastür in Gaggenau Anthrazit Breite 60 cm
BOP211131 Vollglastür in Gaggenau Silber Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,
pyrolysefähig.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne.

Sonderzubehör

BA036102 Grillrost, verchromt
BA046115 Glaswanne
BA056115 Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056130 Backstein.
BA216102 Vierfach-Teleskop-Vollauszug
BA226102 Grillwanne, emailliert
BA226112 Backblech, emailliert
BS020002 Pizzaschieber, 2er-Set.

Gerätevarianten

BOP210111 Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm Rechtsanschlag
--

BOP211111 Backofen Serie 200 Vollglastür in Gaggenau Metallic Breite 60 cm Linksanschlag

Flächenbündiger Einbau
9 Heizmethoden, mit
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand
zwischen Kochfeld-Unterseite und
Oberkante des Backofengehäuses:
min. 15 mm. Die Planungshinweise
der Kochfelder (insbesondere zu
Belüftung, Gas-/Elektoranschluss) sind
zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe Edelstahl
Bauform Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) 590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) 595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) 780 x 760 x 680
Material der Blende ohne Blende
Material der Tür Glas
Nettogewicht (kg) 50,961
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) 76
Beheizungsarten Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr Emailliert
Anzahl eingebauter Leuchten 1
Approbationszertifikate Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm) 1
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 1
Auszugssystem Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker
Integriertes Zubehör 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Grillrost, 1 x Grillwanne
Bake Element Wattages cavity 1 Leistung Großflächengrill 1 3000
Leistung Ringheizkörper 1 2100
Mikrowellen Leistung Backrohr 1 Drawer wattage
Verbrauchs- und Anschlusswerte
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) 1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/ Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) 0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft- Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) 95,4
Anschlusswert (W) 3700
Absicherung (A) 16
Spannung (V) 220-240
Frequenz (Hz) 50; 60
Steckerart Festanschluss, ohne Stecker
Anschlußkabelart UPC 825225914433
Frontfarbe Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten BOP211101, BOP211131
Energiequelle Elektro
Approbationszertifikate Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (in)
Ausschnittsmaße x x

GAGGENAU

BOP211111
Backofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Linksanschlag

erstellt am 2019-09-24
Seite 2

