



#### Farbvarianten

BOP220111  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm

#### Sonderzubehör

BA016105  
Auszugssystem  
BA026115  
Backblech, emailliert  
BA036105  
Grillrost, verchromt  
BA046115  
Glaswanne  
BA056115  
Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.  
BA056133  
Backstein.  
BA226105  
Grillwanne, emailliert  
BS020002  
Pizzaschieber, 2er-Set.  
GN340230

BOP220111  
Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm

Flächenbündiger Einbau  
Pyrolyse  
9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von  
50 °C bis 300 °C  
76 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze +  
Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +  
Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand  
zwischen Kochfeld-Unterseite und  
Oberkante des Backofengehäuses:  
min. 15 mm. Die Planungshinweise  
der Kochfelder (insbesondere zu  
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind  
zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseausparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

#### Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe  
Edelstahl  
Bauform  
Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem  
Pyrolytisch  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
590-590 x 560-560 x 550  
Abmessungen des Gerätes (mm)  
595 x 590 x 547  
Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)  
780 x 760 x 680  
Material der Blende  
Material der Tür  
Glas  
Nettogewicht (kg)  
54,904  
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)  
76  
Beheizungsarten  
Backsteinfunktion, Großflächengrill,  
Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze,  
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze  
Material 1. Backrohr  
Anzahl eingebauter Leuchten  
1  
Approbationszertifikate  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,  
Ukraine, VDE  
Länge Netzkabel (cm)  
Innenbeleuchtung - Backrohr 1  
1  
Auszugssystem  
Nachrüstbar  
Schaltuhrfunktion Backofen  
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker  
Mitgeliefertes Zubehör  
Bake Element Wattages cavity 1  
Leistung Großflächengrill 1  
3000  
Leistung Ringheizkörper 1  
2100  
Mikrowellen Leistung Backrohr 1  
Drawer wattage

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze  
Zyklus (2010/30/EC)  
1,25  
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/  
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus  
(2010/30/EC)  
0,83  
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-  
Zyklus (2010/30/EC)  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)  
95,4  
Anschlusswert (W)  
3700  
Absicherung (A)  
16  
Spannung (V)  
220-240  
Frequenz (Hz)  
50  
Steckerart  
Festanschluss, ohne Stecker  
Anschlusskabelart  
UPC  
825225914495  
Frontfarbe  
Edelstahl  
Verfügbare Farbvarianten  
BOP220101, BOP220131  
Energiequelle  
Elektro  
Approbationszertifikate  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,  
Ukraine, VDE  
Länge Netzkabel (in)  
Ausschnittsmaße  
x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes  
(in)  
30.70 x 26.77 x 29.92

# GAGGENAU

