



BOP220131

A

Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Glaspfanne
1 x Grillrost

Sonderzubehör

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046115:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:

Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

Installationszubehör

Einbau-Backofen Serie 200
60 x 60 cm, Türanschlag: Rechts, Gaggenau
Silber

BOP220131

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Flächenbündiger Einbau

Pyrolyse

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 50 °C
bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72
mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und
Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von
seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel
von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen
Kochfeld-Unterseite und Oberkante des
Backofengehäuses: min. 15 mm. Die
Planungshinweise der Kochfelder
(insbesondere zu Belüftung,
Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

