



#### Farbvarianten

**BOP221101**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm

**BOP221111**  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,  
pyrolysefähig.  
1 x Glaspfanne.  
1 x Grillrost.

#### Sonderzubehör

**BA016105**  
Auszugssystem

**BA026115**  
Backblech, emailliert

**BA036105**  
Grillrost, verchromt

**BA046115**  
Glaswanne

**BA056115**  
Heizkörper für Backstein und  
Gastronorm-Bräter.

**BA056133**  
Backstein.

**BA226105**  
Grillwanne, emailliert

**BS020002**  
Pizzaschieber, 2er-Set.

**GN340230**  
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

**BOP221101**  
**Backofen Serie 200**  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Linksanschlag

Flächenbündiger Einbau  
Pyrolyse  
9 Heizmethoden, mit  
Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit  
aufgesetztem Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung  
von 50 °C bis 300 °C  
76 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-  
Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller  
Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110°  
Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,  
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,  
Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-  
Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis  
Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen  
Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die  
Öffnung von seitlichen Schubladen  
beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung  
Türöffnungswinkel von mind. 110°  
berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand  
zwischen Kochfeld-Unterseite und  
Oberkante des Backofengehäuses:  
min. 15 mm. Die Planungshinweise  
der Kochfelder (insbesondere zu  
Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind  
zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm  
das Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der  
Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
Anthrazit

**Bauform**  
Eingebaut

**Integriertes Reinigungssystem**  
Pyrolytisch

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
590-590 x 560-560 x 550

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
595 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)**  
760 x 730 x 660

**Material der Blende**  
ohne Blende

**Material der Tür**  
Glas

**Nettogewicht (kg)**  
55,183

**Nettovolumen - Backrohr 1 (l)**  
76

**Beheizungsarten**  
Backsteinfunktion, Großflächengrill,  
Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1  
Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze,  
Umluftgrill, Unterhitze

**Material 1. Backrohr**  
Emailliert

**Anzahl eingebauter Leuchten**  
1

**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, EAC-Eurasian, Ukraine,  
VDE

**Länge Netzkabel (cm)**

**Innenbeleuchtung - Backrohr 1**  
1

**Auszugssystem**  
Nachrüstbar

**Schaltuhrfunktion Backofen**  
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker

**Mitgeliefertes Zubehör**  
1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,  
1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost

**Bake Element Wattages cavity 1**  
Leistung Großflächengrill 1  
3000

**Leistung Ringheizkörper 1**  
2100

**Mikrowellen Leistung Backrohr 1**  
Drawer wattage

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**

**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**

**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze  
Zyklus (2010/30/EC)**  
1,25

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober/  
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**

**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus  
(2010/30/EC)**  
0,83

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-  
Zyklus (2010/30/EC)**

**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
95,4

**Anschlusswert (W)**  
3700

**Absicherung (A)**  
16

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Anschlußkabelart**  
UPC  
825225914532

**Frontfarbe**  
Anthrazit

**Verfügbare Farbvarianten**  
BOP221111, BOP221131

**Energiequelle**  
Elektro

**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CCC, CE, China,  
China ROHS 20, EAC-Eurasian, Ukraine,  
VDE

**Länge Netzkabel (in)**  
Ausschnittmaße

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

# GAGGENAU

BOP221101  
Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Linksanschlag

erstellt am 2019-10-30  
Seite 2

