



**BOP221111**  
**Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**

**Flächenbündiger Einbau**  
**Pyrolyse**  
**9 Heizmethoden, mit**  
**Backsteinfunktion**  
**TFT-Touch-Display**  
**Blendenloses Gerät mit**  
**aufgesetztem Bedienmodul**  
**Elektronische Temperaturregelung**  
**von 50 °C bis 300 °C**  
**76 Liter Nutzvolumen**

#### Heizmethoden

Heißluft.  
 Eco-Heißluft.  
 Oberhitze + Unterhitze.  
 Oberhitze.  
 Unterhitze.  
 Heißluft + Unterhitze.  
 Flächengrill + Umluft.  
 Flächengrill.  
 Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
 Klartextanzeige.  
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte.  
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
 Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
 Ist-Temperaturanzeige  
 Schnell-Aufheizen.  
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
 Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
 Kindersicherung.  
 Sicherheitsabschaltung.  
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
 Gaggenau Emaille.  
 Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
 Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
 Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
 Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
 Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
 Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
 Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
 Edelstahl

**Bauforn**  
 Eingebaut

**Integriertes Reinigungssystem**  
 Pyrolytisch

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
 590-590 x 560-560 x 550

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
 595 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
 780 x 760 x 680

**Material der Blende**  
 ohne Blende

**Material der Tür**  
 Glas

**Nettogewicht (kg)**  
 54,689

**Nettovolumen - Backrohr 1 (l)**  
 76

**Beheizungsarten**  
 Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

**Material 1. Backrohr**  
 Emailliert

**Anzahl eingebauter Leuchten**  
 1

**Approbationszertifikate**  
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (cm)**  
 1

**Innenbeleuchtung - Backrohr 1**  
 1

**Auszugssystem**  
 Nachrüstbar

**Schaltuhrfunktion Backofen**  
 aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker

**Mitgeliefertes Zubehör**  
 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,  
 1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost

**Bake Element Wattages cavity 1**  
**Leistung Großflächengrill 1**  
 3000

**Leistung Ringheizkörper 1**  
 2100

**Mikrowellen Leistung Backrohr 1**  
**Drawer wattage**

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
 1,25

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
 0,83

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
 95,4

**Anschlusswert (W)**  
 3700

**Absicherung (A)**  
 16

**Spannung (V)**  
 220-240

**Frequenz (Hz)**  
 50

**Steckerart**  
 Festanschluss, ohne Stecker

**Anschlußkabelart**  
**UPC**  
 825225914556

**Frontfarbe**  
 Edelstahl

**Verfügbare Farbvarianten**  
 BOP221101, BOP221131

**Energiequelle**  
 Elektro

**Approbationszertifikate**  
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (in)**  
**Ausschnittmaße**

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
 Anschlusskabel vorsehen.

#### Farbvarianten

**BOP221111**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**BOP221101**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.  
 pyrolysefähig.  
 1 x Glaspfanne.  
 1 x Grillrost.

#### Sonderzubehör

**BA016105**  
**Auszugssystem**  
**BA026115**  
**Backblech, emailliert**  
**BA036105**  
**Grillrost, verchromt**  
**BA046115**  
**Glaswanne**  
**BA056115**  
**Heizkörper für Backstein und**  
**Gastronorm-Bräter.**  
**BA056133**  
**Backstein.**  
**BA226105**  
**Grillwanne, emailliert**  
**BS020002**  
**Pizzaschieber, 2er-Set.**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

#### Gerätevarianten

**BOP220111**  
**Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**

**GAGGENAU**

BOP221111  
Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Metallic  
Breite 60 cm  
Linksanschlag

erstellt am 2019-10-29  
Seite 2

