



**BOP221131**  
**Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**

**Flächenbündiger Einbau**  
**Pyrolyse**  
**9 Heizmethoden, mit**  
**Backsteinfunktion**  
**TFT-Touch-Display**  
**Blendloses Gerät mit**  
**aufgesetztem Bedienmodul**  
**Elektronische Temperaturregelung**  
**von 50 °C bis 300 °C**  
**76 Liter Nutzvolumen**

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft.  
Oberhitze + Unterhitze.  
Oberhitze.  
Unterhitze.  
Heißluft + Unterhitze.  
Flächengrill + Umluft.  
Flächengrill.  
Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
Aluminium

**Bauform**  
Eingebaut

**Integriertes Reinigungssystem**  
Pyrolytisch

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
590-590 x 560-560 x 550

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
595 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
780 x 760 x 680

**Material der Blende**  
ohne Blende

**Material der Tür**  
Glas

**Nettogewicht (kg)**  
55,073

**Nettovolumen - Backrohr 1 (l)**  
76

**Beheizungsarten**  
Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

**Material 1. Backrohr**  
Emailliert

**Anzahl eingebauter Leuchten**  
1

**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (cm)**

**Innenbeleuchtung - Backrohr 1**  
1

**Auszugssystem**  
Nachrüstbar

**Schaltuhrfunktion Backofen**  
aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker

**Integriertes Zubehör**  
1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,  
1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost

**Bake Element Wattages cavity 1**  
**Leistung Großflächengrill 1**  
3000

**Leistung Ringheizkörper 1**  
2100

**Mikrowellen Leistung Backrohr 1**  
**Drawer wattage**

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
1,25

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,83

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
95,4

**Anschlusswert (W)**  
3700

**Absicherung (A)**  
16

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

**Anschlußkabelart**  
**UPC**  
825225914570

**Frontfarbe**  
Aluminium

**Verfügbare Farbvarianten**  
BOP221101, BOP221111

**Energiequelle**  
Elektro

**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE

**Länge Netzkabel (in)**  
**Ausschnittmaße**

Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

#### Farbvarianten

**BOP221131**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**

**BOP221101**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**

**BOP221111**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.  
pyrolysefähig.  
1 x Glaspfanne.  
1 x Grillrost.

#### Sonderzubehör

**BA016105**  
**Auszugssystem**

**BA026115**  
**Backblech, emailliert**

**BA036105**  
**Grillrost, verchromt**

**BA046115**  
**Glaswanne**

**BA056115**  
**Heizkörper für Backstein und**  
**Gastronorm-Bräter.**

**BA056133**  
**Backstein.**

**BA226105**  
**Grillwanne, emailliert**

**BS020002**  
**Pizzaschieber, 2er-Set.**

**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

#### Gerätevarianten

**BOP220131**  
**Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**

**GAGGENAU**

BOP221131  
Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Silber  
Breite 60 cm  
Linksanschlag

erstellt am 2019-09-24  
Seite 2

