



Farbvarianten

BX480111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert,
pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
2 x Grillrost.
2 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt
BA058115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230

Gerätevarianten

BX481111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Bedienung mittig

BX480111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Bedienung mittig

Pyrolyse
17 Heizmethoden, mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß und
Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
2 x 110 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze +
Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze. Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill
+ Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.
Backsteinfunktion. Bräterfunktion.
Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-
Automatik (unterer Backofen).
Rotisserie-Drehspieß (unterer
Backofen).
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 5
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 9.2 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem

Abmessungen des Gerätes (mm)
1428 x 752 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
1765 x 755 x 840

Material der Blende
Alu

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
162,010

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
110

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-
Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze,
Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Anzahl eingebauter Leuchten
2

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (cm)

Betriebsarten - Backrohr 2
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft
und 1/1 Unterhitze, Heißluft und 1/3
Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/
Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze und
1/3 Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze,
Unterhitze und 1/3 Oberhitze,
Warmhalten

Elektronik-Uhr
Ja

Integriertes Zubehör
2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig,
1 x Drehspieß, 2 x Grillrost, 2 x
Grillwanne mit Rost, 1 x steckbarer
Kerntemperaturfühler

Bake Element Wattages cavity 1
Leistung Großflächengrill 1
3900

Leistung Ringheizkörper 1

Mikrowellen Leistung Backrohr 1

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
1,53

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
0,96

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)**
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,0

Anschlusswert (W)
9200

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

Anschlußkabelart
UPC
825225915058

Frontfarbe
Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten

Energiequelle
Elektro

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, Ukraine, VDE

Länge Netzkabel (in)
Ausschnittsmaße
56 1/8 " x 28 1/2 " x 21 11/16 "

GAGGENAU

BX480111
Doppelbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 76 cm
Bedienung mittig

erstellt am 2020-07-02
Seite 2

