



Farbvarianten

CI422101

Rahmenlos

Breite 38.3 cm

Sonderzubehör

CA051300

Teppan Yaki Platte aus

Mehrschichtenmaterial

CA052300

Grillplatte aus Aluminiumguss

GP900001

GP900002

GP900003

Installations­zubehör

VA422000

CI422101

Flex-Induktionskochfeld Serie 400

Rahmenlos

Breite 38.3 cm

Zur Kombination innerhalb des Sets
CVL 410

Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen
Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammenschalteten Kochflächen
Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen
Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige
Massiver Edelstahl-Bedienknebel
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 38x24 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Elektronische Regelung in 12 Stufen (1...12).
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Optionsmenü.

Sicherheit

Einzel-Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Zur Kombination innerhalb der Sets CVL 410 und CVL 420.
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Gerätgewicht: ca. 10 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel 1.5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Vario/Domino Kochstelle Glas

Bauform

Eingebaut

Energiequelle

Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
2

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

56 x 360-389 x 492-527

Gerätebreite (mm)

383

Abmessungen des Gerätes (mm)

56 x 383 x 521

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)

130 x 580 x 600

Nettogewicht (kg)

10,198

Bruttogewicht (kg)

11,2

Restwärmanzeige

Lage der Steuerung

Extern

Hauptoberflächenmaterial

Glaskeramik

Oberflächenfarbe

Schwarz

Rahmenfarbe

Approbationszertifikate

AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm)

150

Anschlusswert (W)

3700

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

220-240

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

60; 50

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-02-24

Seite 1

CI422101
Flex-Induktionskochfeld Serie 400
Rahmenlos
Breite 38.3 cm
Zur Kombination innerhalb des Sets
CVL 410

erstellt am 2021-02-24
Seite 2

