



CX480110
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Eine einzige große Kochfläche
Freies Platzieren des Kochgeschirrs
Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
Intuitive Steuerung aller Funktionen über TFT-Touch-Display
Max. Leistung für großes Kochgeschirr von bis zu 4,4 kW
Massiver Edelstahlrahmen

Kochzonen
Eine einzige Kochfläche von 2800 cm². Gleichzeitiger Einsatz von max. 4 Kochgeschirren auf dem Kochfeld möglich.

Bedienung
Benutzerfreundliches farbiges TFT-Touch-Display mit Bedienhinweisen. Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung
Booster-Funktion.
Timer für jede Kochstelle.
Kurzzeitwecker.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Energie-Management.

Sicherheit
Hauptschalter.
Individuelle Topferkennung.
Restwärmanzeige.
Kindersicherung.
Display-Reinigungsschutz.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar. Eintauchtiefe 63,6 mm. Gerät ist von unten zu befestigen. Spannungsbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Farbvarianten

CX480110
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

Sonderzubehör

GN232110
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,
GN232230
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial,

Gerätevarianten

CX480100
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie 400
Rahmenlos
Breite 80 cm

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
63.6 x 780-780 x 490-490

Gerätebreite (mm)
804

Abmessungen des Gerätes (mm)
63.6 x 804 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
120 x 930 x 615

Nettogewicht (kg)
27,439

Bruttogewicht (kg)
29,0

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
anthrazit, Edelstahl

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm)
150

Material Bedienelemente

Abgedichtete Herdplatte
Nein

Heizungen mit Booster
Alle

Art des Topfträgers

Naturgasanschluss (BTU)

LP Gas Connection Rating (BTU)

Abmessungen der 1.Kochzone (in)

Leistung der Kochzone (kW)

Leistung des 1.Brenner (BTU)

Abmessungen der 2.Kochzone (in)

Leistung der 2.Kochzone (kW)

Leistung des 2.Brenner (BTU)

Abmessungen der 3.Kochzone (in)

Leistung der 3.Kochzone (kW)

Leistung des 3.Brenner (BTU)

Abmessungen der 4.Kochzone (in)

Leistung der 4.Kochzone (kW)

Leistung des 4.Brenner (BTU)

Abmessungen der 5.Kochzone (in)

Leistung der 5.Kochzone (kW)

Leistung des 5.Brenner (BTU)

Abmessungen der 6.Kochzone (in)

=====

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7200

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

UPC

Gerätefarbe
anthrazit

Energiequelle
Elektro

Gasart

Alternative Gasart

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (in)

Steckerart
ohne Stecker

Ausschnittsmaße
Minimum distance from counter front (in)

CX480110
Vollflächen-Induktionskochfeld Serie
400
Edelstahlrahmen
Breite 80 cm

erstellt am 2019-11-09
Seite 2

