



DF261100
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung
6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
Flexibles Korbsystem
Helle Innenraumbeleuchtung
Restzeitprojektion für die Anzeige der Restlaufzeit auf dem Küchenboden
Sehr leise: 42 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Zeitweise Geräuschreduzierung (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar).
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Restzeitprojektion.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aqua-stop.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (29 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem.
Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
74
Höchste Anzahl von Maßgedecken
13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
9,5
Programmdauer
3:55
Luftschallemissionen
42
Luftschallemissionsklasse
B
Energieeffizienzklasse
Reinigungsstufe
A
Wasserverbrauch
9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen
180
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen)
2090
Bauform
Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar
Nein
Dekorrahmen/ -platte
Nicht möglich
Höhe für Unterbau
0
Gerätehöhe
865
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
47,5
Bruttogewicht
49,5
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Länge Netzkabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
Durchlauferhitzer
Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem
3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen
Enthärtungsanlage
Ja
Oberkorbtyp
R4
Oberkorb verstellbar
Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp
R4
3. Beladungsebene
nachrüstbar
Sonderzubehör
DA045060, DA041061, DA042030, DA043000
Zusatzteile
Backblechsprühkopf
grau, Dampfschutzblech,
Edelstahleinbauleisten
Anzahl an Maßgedecken
13
Blendenfarbe
grau
Gehäusefarbe/-material
Arbeitsplattenfarbe/

Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.
Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse C auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.82 kWh.
Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Um die Restzeitprojektion darstellen zu können, muss ein mindest Sockelrücksprung vorhanden sein (40 mm + Möbelfrontstärke).
Die maximale Sockelhöhe muss um 30 mm reduziert werden, um die optimale Anzeige der Restzeitprojektion zu ermöglichen.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 10 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

DF261100
Voll integrierbar
Höhe 86.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

DA041061
Besteckschubblade
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
DA045060
3. Korb

Installations- & zubehör

GH045010

GAGGENAU

