



Farbvarianten

RB292310

Mit Frischkühlen

Freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Kälteakku.

1 x Beerenschale.

2 x Eierablage.

1 x Wein- und Champagner-Rack.

1 x Glasschale.

1 x Eiswürfelschale.

RB292310

Kühl- und Gefrierkombination

Mit Frischkühlen

Freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren

Breite 70 cm, Höhe 200 cm

4 Klimazonen inkl. Frischkühlen
Höhenverstellbare Abstellflächen aus
Sicherheitsglas
Türabsteller mit Aluminium-Profilen
Nutzinhalt 389 Liter
Energieeffizienzklasse A+

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Antimikrobiischer Aktivkohleluftfilter.
Seitenwände und Dach aus Edelstahl.

Kühlen

Nutzinhalt 261 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis
+8 °C.
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
davon 3 höhenverstellbar.
Helle Innenraumbeleuchtung mit
blendfreien Leuchtelementen, seitlich
integriert.
1 großer Türabsteller für Flaschen.
5 Türabsteller.

Frischkühlen

Nutzinhalt 46 Liter.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
1 Feuchteschublade für Gemüse über
die volle Breite, manuell regelbar.
1 Frischkühlschublade über die volle
Breite.

Gefrieren

Nutzinhalt 82 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur verstellbar von -16 °C bis
-24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Abtau-Automatik mit
Tauwasserverdunstung.
Gefriervermögen 18 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 16 Std.
3 Gefrierschubladen.

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch 344 kWh/Jahr.
Schalleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Türanschlag rechts, wechselbar.
Notwendiger Wandabstand 20 mm.
Türöffnungswinkel 125°, fixierbar auf
90°.
Seitlicher Abstand scharnierseitig bei
90° Türöffnung 90 mm, bei 125°
Türöffnung 400 mm und griffseitig von
65 mm nötig.
Bei Integration in eine Küchenzeile
muss der Korpus des Gerätes vorne
15 mm überstehen. Alternativ kann
an der Scharnierseite eine um 15 mm
zurückversetzte Passleiste mit einer
Breite von min. 30 mm verwendet
werden.
Vorderfüße höhenanpassbar, Rollen
hinten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,15 kW.
Anschlusskabel 2,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Bauform

Standgerät

Anzahl Verdichter

1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

2

Gerätebreite (mm)

700

Höhe (mm)

2000

Gerätetiefe (mm)

650

Nettogewicht (kg)

109,428

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Türanschlag

rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil
(Stck)

3

Flaschenregale

Ja

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Innenlüfter

Nein

Scharniere wechselbar

Ja

Länge Netzkabel (cm)

240

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

43

Multi-Flow Air Tower

Ja

Superkühlen-Taste

Ja

Superfrost-Taste

Ja

Temperaturkontrollierte Schublade

Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade

Number of Door Bins - Refrigerator

6

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen

Tilt-out door bins in fridge

Gallon Storage

Ja

Anzahl der Lagerkapazität

1

motorisierte Ablage

Nein

Material der Ablagen

Sicherheitsglas

Beleuchtungsart

Tür offen Anzeige Gefrierteil

Ja

Drawers with telescopic rails

Automatischer Eiswürfelbereiter

Nein

Eis Speicherkapazität (lbs)

Eiswürfel pro Tag (lbs)

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)

150

Absicherung (A)

10

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

50

Energieverbrauch (kWh)

Gefrierleistung (kg/24 Std.)

Lagerung bei Stromausfall (h)

16

Approbationszertifikate

CE, VDE

Gerätefarbe

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

43

Geschätzter Jahresverbrauch Strom
(kWh)

Energy Star Qualified

Nein

Approbationszertifikate

CE, VDE

GAGGENAU

RB292310
Kühl- und Gefrierkombination
Mit Frischkühlen
Freistehend, Edelstahl-hinterlegte
Vollglastüren
Breite 70 cm, Höhe 200 cm
erstellt am 2019-11-08
Seite 2

