



Farbvarianten
RY495310 mit Frischkühlen freistehend, Edelstahl-vollverkleidet
RY495330 mit Frischkühlen freistehend, Aluminium-vollverkleidet

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Eierbehälter mit Deckel. 1 x Aktivkohlepatrone für Wasserfiltersystem.

Sonderzubehör
RA035030 Flaschenkühler aus Aluminium

Installations­zubehör
DR220010 Druckminderer für Leitungswasserdruck 6-10 bar, ¾" Anschluss WF040020 Brita Entkalkungssystem

Gerätevarianten
RY495300 Kühl- und Gefrierkombination mit Frischkühlen integrierbar, Rahmen für Dekorplatten, Dach- und Sockelblende aus Edelstahl Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe 179 cm
RY495330 Kühl- und Gefrierkombination mit Frischkühlen freistehend, Aluminium-vollverkleidet Breite 91.4 cm, Höhe 178 cm

RY495310
Kühl- und Gefrierkombination mit Frischkühlen
freistehend, Edelstahl-vollverkleidet
Breite 91.4 cm, Höhe 178 cm

Fünf Klimazonen inkl. Frischkühlen Kühlen mit Feuchteregeleung Nutzinhalt 551 Liter Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss an Wasserzulauf Ausgabe für gekühltes Wasser im Kühlraum Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung Energieeffizienzklasse NO_FEATURE

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features
Dynamische Kälteverteilung. Energiesparende Urlaubsschaltung. Alarm bei offener Tür oder Störung. Seitenwände, Dach und Lüftungsgitter aus Edelstahl.

Kühlen
Nutzinhalt 359 Liter. No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen. Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung. Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C. 5 Tablare aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar. 2 Feuchteschubladen für Gemüse, automatisch bzw. manuell regelbar. 2 große Türabsteller für Flaschen. 3 Türabsteller, höhenverstellbar. 1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Wasserausgabe
Eiswasservorrat ca. 1.2 Liter. Integrierter Wasserfilter mit Sättigungsanzeige.

Frischkühlen
Nutzinhalt 39 Liter. Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung. 1 Frischkühlschublade über die volle Breite, manuell regelbar.

Gefrieren
Nutzinhalt 153 Liter. No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren. Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24 °C. 4-Sterne Gefrierraum. Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung. Gefriervermögen 9.5 kg/24 Std. Lagerzeit bei Störung 20 Std. 2 voll ausziehbare Gefrierschubladen.

Eisbereiter
Integriert im Gefrierraum, mit Festanschluss an Wasserzulauf. Abschaltbar. Eisproduktion ca. 2.5 kg/24 Std. Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 1.5 kg.

Verbrauchsdaten
Energieverbrauch 1.498 kWh/24 Std.

Planungshinweise
Das große Volumen und die Leistung des Gerätes bedingen ein höheres Geräuschniveau. Notwendiger Wandabstand 20 mm. Vordere und hintere Rollen sind frontseitig um 19 mm höhenverstellbar. Das beiliegende Lüftungsgitter muss verwendet werden. Anschlussdose und Absperrventil müssen seitlich neben dem Gerät geplant werden.

Ausstattungsmerkmale
Bauform
Standgerät
Anzahl Verdichter
1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
1
Gerätebreite (mm)
914
Höhe (mm)
1780
Gerätetiefe (mm)
680
Nettogewicht (kg)
167,890
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Türanschlag
links und rechts
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
2
Flaschenregale
Nein
Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte
Innenlüfter
Ja
Scharniere wechselbar
Nein
Länge Netzkabel (cm)
250
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Multi-Flow Air Tower
Nein
Superkühlen-Taste
Nein
Superfrost-Taste
Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade
Number of Door Bins - Refrigerator
5
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen
Tilt-out door bins in fridge
Gallon Storage
Ja
Anzahl der Lagerkapazität
2
motorisierte Ablage
Nein
Material der Ablagen
Beleuchtungsart
Tür offen Anzeige Gefrierteil
Ja
Drawers with telscopic rails
Automatischer Eiswürfelbereiter
Ja
Eis Speicherkapazität (lbs)
Eiswürfel pro Tag (lbs)

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W)
670
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220
Frequenz (Hz)
50
Energieverbrauch (kWh)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
20
Approbationszertifikate
CE, VDE
Gerätefarbe
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)
Energy Star Qualified
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart

Leergewicht 168 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0,67 kW. Anschlusskabel 2,5 m mit Stecker. Wasserzulauf. Zulaufschlauch 3,0 m mit 3/4 " Anschluss. Wasserdruckbereich 2.4 bis 6.9 bar.

GAGGENAU

Seite 2

