



VI260114
Vario Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm

Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen
2 Induktionskochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

Bedienung
Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung
Kochzonenmarkierung.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochzone (gleichzeitiger Booster-Betrieb von je 1 Kochzone des linken und rechten Kochfeldbereiches).

Sicherheit
Restwärmeanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise
Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Eintauchtiefe 49 mm.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 7,4 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Farbvarianten
VI260114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm

Installations­zubehör
VV200014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
49 x 560-560 x 490-490

Gerätebreite (mm)
580

Abmessungen des Gerätes (mm)
49 x 580 x 523

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
113 x 1091 x 709

Nettogewicht (kg)
12,970

Bruttogewicht (kg)
14,0

Restwärmeanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm)
150

Material Bedienelemente
Vollmetall

Abgedichtete Herdplatte
Nein

Heizungen mit Booster
Alle

Art des Topfträgers
Naturgasanschluss (BTU)
LP Gas Connection Rating (BTU)

Abmessungen der 1.Kochzone (in)
Leistung der Kochzone (kW)
1.8

Leistung des 1.Brenner (BTU)
Abmessungen der 2.Kochzone (in)
Leistung der 2.Kochzone (kW)
Leistung des 2.Brenner (BTU)

Abmessungen der 3.Kochzone (in)
Leistung der 3.Kochzone (kW)
1.8

Leistung des 3.Brenner (BTU)
Abmessungen der 4.Kochzone (in)
Leistung der 4.Kochzone (kW)
Leistung des 4.Brenner (BTU)

Abmessungen der 5.Kochzone (in)
Leistung der 5.Kochzone (kW)
1.4

Leistung des 5.Brenner (BTU)
Abmessungen der 6.Kochzone (in)
[2.5]

[2.5]

[1.8]

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7400

Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

UPC
825225916086

Gerätefarbe
Schwarz

Energiequelle
Elektro

Gasart
Alternative Gasart

Approbationszertifikate

GAGGENAU

VI260114
Vario Induktionskochfeld Serie 200
Edelstahl-Bedienblende
Breite 60 cm
erstellt am 2019-11-08
Seite 2

