



VI260134
Vario Induktionskochfeld Serie 200
Aluminium-Bedienblende
Breite 60 cm

Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3300 W).
2 Induktionskochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

Ausstattung

Kochzonenmarkierung.
Topferkennung.
Booster-Funktion für jede Kochzone (gleichzeitiger Booster-Betrieb von je 1 Kochzone des linken und rechten Kochfeldbereiches).

Sicherheit

Restwärmanzeige.
Betriebsanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
Eintauchtiefe 49 mm.
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
Zwischenboden empfohlen.
Gerät ist von unten zu befestigen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
4

Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
49 x 560-560 x 490-490

Gerätebreite (mm)
580

Abmessungen des Gerätes (mm)
49 x 580 x 523

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
113 x 1091 x 709

Nettogewicht (kg)
12,954

Bruttogewicht (kg)
14,0

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Alu, Schwarz

Rahmenfarbe
Alu

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Länge Netzkabel (cm)
150

Material Bedienelemente
Abgedichtete Herdplatte
Nein

Heizungen mit Booster
Alle

Art des Topfträgers
Naturgasanschluss (BTU)
LP Gas Connection Rating (BTU)

Abmessungen der 1.Kochzone (in)
Leistung der Kochzone (kW)
1.8

Leistung des 1.Brenner (BTU)
Abmessungen der 2.Kochzone (in)
Leistung der 2.Kochzone (kW)
Leistung des 2.Brenner (BTU)

Abmessungen der 3.Kochzone (in)
Leistung der 3.Kochzone (kW)
1.8

Leistung des 3.Brenner (BTU)
Abmessungen der 4.Kochzone (in)
Leistung der 4.Kochzone (kW)
Leistung des 4.Brenner (BTU)

Abmessungen der 5.Kochzone (in)
Leistung der 5.Kochzone (kW)
1.4

Leistung des 5.Brenner (BTU)
Abmessungen der 6.Kochzone (in)
[2.5]

[2.5]

[1.8]

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
7200

Gasanschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
60; 50

UPC
825225916093

Gerätefarbe
Schwarz

Energiequelle
Elektro

Gasart
Alternative Gasart

Approbationszertifikate
AENOR, CE

Farbvarianten

VI260134
Aluminium-Bedienblende
Breite 60 cm

Installations­zubehör

VV200034
Verbindungsleiste aus Aluminium zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

GAGGENAU

VI260134
Vario Induktionskochfeld Serie 200
Aluminium-Bedienblende
Breite 60 cm
erstellt am 2019-11-08
Seite 2

