



**VI270134**  
**Vario Induktionskochfeld Serie 200**  
**Aluminium-Bedienblende**  
**Breite 70 cm**

Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar  
Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung

#### Kochzonen

1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3300 W).  
2 Induktionskochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).  
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

#### Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung.  
Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Kochzonenmarkierung.  
Topferkennung.  
Booster-Funktion für jede Kochzone (gleichzeitiger Booster-Betrieb von je 1 Kochzone des linken und rechten Kochfeldbereiches).

#### Sicherheit

Restwärmanzeige.  
Betriebsanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.  
Eintauchtiefe 49 mm.  
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.  
Zwischenboden empfohlen.  
Gerät ist von unten zu befestigen.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 7,2 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Ausstattungsmerkmale

**Gerätetyp**  
Kochstelle Glaskeramik

**Bauform**  
Eingebaut

**Energiequelle**  
Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können**  
4

**Bedienelemente**  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
49 x 680-680 x 490-490

**Gerätebreite (mm)**  
700

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
49 x 700 x 523

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
117 x 938 x 625

**Nettogewicht (kg)**  
14,302

**Bruttogewicht (kg)**  
16,0

**Restwärmanzeige**  
Getrennt

**Lage der Steuerung**  
Vorne

**Art der Steuerung**  
Hauptoberflächenmaterial  
Glaskeramik

**Oberflächenfarbe**  
Alu, Schwarz

**Rahmenfarbe**  
Alu

**Approbationszertifikate**  
AENOR, CE

**Länge Netzkabel (cm)**  
150

**Material Bedienelemente**  
Vollmetall

**Abgedichtete Herdplatte**  
Nein

**Heizungen mit Booster**  
Alle

**Art des Topfträgers**  
Naturgasanschluss (BTU)  
LP Gas Connection Rating (BTU)

**Abmessungen der 1.Kochzone (in)**  
Leistung der Kochzone (kW)  
1.8

**Leistung des 1.Brenner (BTU)**  
Abmessungen der 2.Kochzone (in)  
Leistung der 2.Kochzone (kW)  
Leistung des 2.Brenner (BTU)

**Abmessungen der 3.Kochzone (in)**  
Leistung der 3.Kochzone (kW)  
1.8

**Leistung des 3.Brenner (BTU)**  
Abmessungen der 4.Kochzone (in)  
Leistung der 4.Kochzone (kW)  
Leistung des 4.Brenner (BTU)

**Abmessungen der 5.Kochzone (in)**  
Leistung der 5.Kochzone (kW)  
1.4

**Leistung des 5.Brenner (BTU)**  
Abmessungen der 6.Kochzone (in)  
[2.5]

[2.5]

[1.8]

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**  
Elektroanschlusswert (W)  
7200

**Gasanschlusswert (W)**  
Absicherung (A)

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
60; 50

**UPC**

**Gerätefarbe**  
Schwarz

**Energiequelle**  
Elektro

**Gasart**  
Alternative Gasart

**Approbationszertifikate**  
AENOR, CE

#### Farbvarianten

**VI270134**  
**Aluminium-Bedienblende**  
**Breite 70 cm**

#### Installations&shy;zubehör

**VV200034**  
Verbindungsleiste aus Aluminium zur Kombination mit weiteren Vario Geräten

**GAGGENAU**

