



Breite 11 cm
Abluft/ Umluftbetrieb

Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung
Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite XX.

Ausstattung
Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten
Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 53,2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Planungshinweise
Zur Kombination innerhalb der Sets CVL 410 und CVL 420.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten
Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 410 und Bedienknebel AA 490.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart Downdraft/Tischlüfter
Approbationszertifikate CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel
Nischenmaße (H x B x T) 170mm x 90.0mm x 492mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
Nettogewicht 2,8
Steuerung elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb 540
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb 470
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb
Anzahl der Lampen (Stck)
Schalleistung 68
Durchmesser des Abluftstutzens 150
Material des Fettfilters Edelstahl waschbar
Geruchsfilter Nein
Art der Luftführung Umrüstbar
Delay Shut off modes
Benötigtes Zubehör
Sonderzubehör AA400510
Art der Lampen
Gesamtleistung der Lampen
Art des Fettfilters Kassette
Filterwechsel Erinnerung
Anschlusswert
Absicherung
Spannung 220-240
Frequenz 50-60
Steckerart
Art der Installation Eingebaut
UPC
Gehäusematerial Edelstahl
Approbationszertifikate CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (in)
Steckerart
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) / x 4 5/16 x 20 15/32
Abmessungen des verpackten Gerätes 7.08 x 15.55 x 23.42
Höhe des Kamins
Vertical rise height
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd
Nettogewicht 6,000
Bruttogewicht 16,000
Lage des Gebläses ohne Motor
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite
Ablaufrichtung abwärts
Rückstauklappe Nein
Länge Netzkabel
Abmessungen des Gerätes x 110.0 x 520.0
Abmessungen des verpackten Gerätes 180 x 395 x 595
Höhe des Kamins

Farbvarianten

VL410111

Sonderzubehör

AA400510

Fensterkontaktschalter

GAGGENAU

