

Otros colores disponibles

BO471101 Horno Serie 400 Puerta de cristal Gaggenau Anthracite BO471111 Horno Serie 400 Acero inoxidable tras cristal

### Accesorios incluidos

- 2 x bandeja esmaltada pirolizable.
- 1 x Rustepollos.
- 1 x Bandeja de cristal.
- 1 x Parrilla grill.
- 1 x Cuba para grill con parrilla.

| Accesorios | opcionales |
|------------|------------|
|            |            |

| BA016105 |
|----------|
| BA016105 |
| BA026105 |
| BA026105 |
| BA026115 |
| BA026115 |
| BA036105 |
| BA036105 |
| BA046115 |
| BA046115 |
| BA056115 |
| BA056115 |
| BA056133 |
| BA056133 |
| BS020002 |
| BS020002 |
| GN340230 |
| GN340230 |
|          |

**Product Variants** 

BO470101 BO470101 Horno Serie 400 Puerta de cristal Gaggenau Anthracite Anchura 60 cm Control en la zona superior

BO471101 BO471101

Horno Serie 400

Puerta de cristal Gaggenau Anthracite Anchura 60 cm

Control en la zona superior

Puerta sin tirador / Apertura automática Limpieza automática por pirólisis 17 métodos de cocción, con termosonda, asador giratorio y piedra pizza Pantalla TFT táctil Control de mandos integrado en la Control electrónico de la temperatura de 30 °C a 300 °C Capacidad: 76 litros

# Métodos de cocción

Aire caliente. Aire caliente Eco. Calor superior + inferior. Calor superior + 1/3 calor inferior. Calor superior. 1/3 calor superior + calor inferior, Calor inferior. Aire caliente + calor inferior. Aire caliente + 1/3 calor inferior. Grill completo + aire caliente. Grill completo. Grill compacto. Función piedra pizza, Función asado, Función fermentación. Descongelar. Mantener caliente.

#### Funcionamiento

Apertura de puerta automática. Mandos giratorios y pantalla TFT táctil. Memorias para recetas (incl. termosonda). Función de información con indicaciones de uso Puerta de apertura lateral 180º.

### **Prestaciones**

Termosonda con avisador acústico. Asador giratorio.

Toma de corriente para piedra pizza. Indicador de temperatura real de la cavidad.

Precalentamiento rápido. Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro. temporizador de larga duración. lluminación superior halógena: 60 W. lluminación lateral halógena: 2 x 10 W. Guías laterales esmaltadas para 4 niveles de bandejas, aptas para

# Seguridad

Puerta de vidrio cuadruple termoaislada. Seguro para niños. Desconexión automática de seguridad. Refrigeración tangencial para protección de altas tempaturas.

# Limpieza

Limpieza automática por pirólisis. Esmalte Gaggenau. Catalizador de humos

# Precauciones de montaje

Puerta no reversible. El plano frontal del horno sobresale 47 mm sobre el mueble donde se integra. Cuando se instala el tirador (accesorio opcional), en total sobresale 94 mm respecto al mueble.

Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluvendo el tirador al diseñar cajones al lado del horno. En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 90º de apertura lateral necesarios para la puerta.

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de conexión debe que colocarse por el lateral inferior derecho de la carcasa.

#### Características

Color del frontal Gris Antracita

Tipo de construcción Integrable

Sistema de limpieza

Pirolítico

Medidas del nicho de encastre

590-590 x 560-560 x 550

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) 595 x 590 x 547

Medidas del producto embalado (mm) 780 x 760 x 680

Material del panel de mandos

Material de la puerta

vidrio Peso neto (kg)

60.659

Volúmen útil (de la cavidad)

### Metodo de coccion

Asado a la piedra, Bóveda, Descongelar, Fermentación, Función asador, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Mantener caliente, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D, Turbohornear 3D-Eco

Material de la cavidad

Regulacion de temperatura

Número de luces interiores

Certificaciones de homologacion CE, Etándares australianos, Eurasian,

Ukraine, VDE Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)

Código EAN

4242006249663

Características de consumo y conexión

Número de cavidades - (2010/30/CE)

Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC)

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) Índice de eficiencia energética

(2010/30/CE)

Potencia de conexión (W)

Intensidad corriente eléctrica (A)

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz)

Tipo de clavija sin enchufe

2020-08-01 Page 1

El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

#### Características técnicas

Potencia absorbida: 3.7 kw. No incluye cable de conexión.



BO471101 BO471101 Horno Serie 400 Puerta de cristal Gaggenau Anthracite Anchura 60 cm Control en la zona superior

2020-08-01 Page 2

Secciones transversales de aire en los cantos de la puerta









