



BOP240111  
 BOP240111  
 Horno multifunción Serie 200  
 Cristal Gaggenau Metallic  
 Anchura 60 cm

**Instalación enrasada.**  
 13 métodos de cocción con termosonda y función piedra pizza  
 Pantalla TFT táctil  
 Control de mandos integrado en la puerta  
 Control electrónico de la temperatura de 30 °C a 300 °C  
 Capacidad: 76 litros

**Métodos de cocción**  
 Aire caliente. Aire caliente Eco. Calor superior + inferior. Calor superior. Calor inferior. Aire caliente + calor inferior. Grill completo + aire caliente. Grill completo. Grill compacto. Función piedra pizza. Función asado. Función fermentación. Descongelar.

**Funcionamiento**  
 Mandos giratorios y pantalla TFT táctil. Memorias para recetas (incl. termosonda). Función de información con indicaciones de uso. Puerta de apertura lateral 110°.

**Prestaciones**  
 Termosonda con avisador acústico. Toma de corriente para piedra pizza. Indicador de temperatura real de la cavidad. Precalentamiento rápido. Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro, temporizador de larga duración. Iluminación superior halógena: 60 W. Guías laterales cromadas para 4 niveles de bandejas.

**Seguridad**  
 Puerta de vidrio triple termoaislada. Seguro para niños. Desconexión automática de seguridad. Refrigeración tangencial para protección de altas temperaturas.

**Limpieza**  
 Pared posterior y superior con revestimiento catalítico. Esmalte Gaggenau. Catalizador de humos. Filtro de grasas.

**Precauciones de montaje**  
 Puerta no reversible. El plano frontal del horno sobresale 21 mm sobre el mueble donde se integra. Profundidad total desde el exterior del tirador respecto al mueble 72 mm. Planificar una distancia mín. 5 mm entre la puerta del horno y los muebles. Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador, al montar un módulo de cajones al lado del horno. En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 110° de apertura lateral necesarios para la puerta. Para la instalación bajo placas de cocción: La distancia entre el borde inferior de la placa y el borde superior de la cavidad del horno, dejar mín. 15 mm. Tener en cuenta las notas de planificación de las placas (especialmente ventilación y conexiones de gas/electricidad).

**Características**  
 Color del frontal  
 Acero inoxidable  
 Tipo de construcción  
 Integrable  
 Sistema de limpieza  
 No  
 Medidas del nicho de encastre  
 590-590 x 560-560 x 550  
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)  
 595 x 590 x 547  
 Medidas del producto embalado (mm)  
 780 x 760 x 680  
 Material del panel de mandos  
 Material de la puerta  
 vidrio  
 Peso neto (kg)  
 52,054  
 Volúmen útil (de la cavidad)  
 76  
 Metodo de coccion  
 Asado a la piedra, Bóveda, Descongelar, Fermentación, Función asador, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Horneear, Sóltera, Turbogrill, Turbohorneear 3D, Turbohorneear 3D-Eco  
 Material de la cavidad  
 Regulacion de temperatura  
 Electrónica  
 Número de luces interiores  
 1  
 Certificaciones de homologacion  
 CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)  
 Código EAN  
 4242006242626

**Características de consumo y conexión**  
 Número de cavidades - (2010/30/CE)  
 1  
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC)  
 A  
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC)  
 1,25  
 Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)  
 0,83  
 Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)  
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE)  
 95,4  
 Potencia de conexión (W)  
 3700  
 Intensidad corriente eléctrica (A)  
 16  
 Tensión (V)  
 220-240  
 Frecuencia (Hz)  
 60; 50  
 Tipo de clavija  
 conexión fija, sin enchufe  
 2020-07-31  
 Page 1

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa. El enchufe Shuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

**Características técnicas**  
 Potencia absorbida: 3.7 kw.  
 No incluye cable de conexión.

**Otros colores disponibles**

BOP240111  
 Horno multifunción Serie 200  
 Cristal Gaggenau Metallic  
 BOP240101  
 Horno multifunción Serie 200  
 Cristal Gaggenau Anthracite  
 BOP240131  
 Horno multifunción Serie 200  
 Cristal Gaggenau Silver

**Accesorios incluidos**

1 x bandeja esmaltada pirolizable.  
 1 x Bandeja de cristal.  
 1 x Parrilla grill.

**Accesorios opcionales**

BA016105  
 BA016105  
 BA026115  
 BA026115  
 BA036105  
 BA036105  
 BA046115  
 BA046115  
 BA056115  
 BA056115  
 BA056133  
 BA056133  
 BA226105  
 BA226105  
 BS020002  
 BS020002  
 GN340230  
 GN340230

**Product Variants**

BOP241111  
 BOP241111  
 Horno multifunción Serie 200  
 Cristal Gaggenau Metallic  
 Anchura 60 cm

