

Otros colores disponibles

BOP241131

Horno multifunción Serie 200 Cristal Gaggenau Silver

BOP241101

Horno multifunción Serie 200 Cristal Gaggenau Anthracite

BOP241111

Horno multifunción Serie 200 Cristal Gaggenau Metallic

Accesorios incluidos

- 1 x bandeja esmaltada pirolizable.
- 1 x Bandeia de cristal.
- 1 x Parrilla grill.

Accesorios opcionaies
BA016105
BA016105
BA026115
BA026115
BA036105
BA036105
BA046115
BA046115
BA056115
BA056115
BA056133
BA056133
BA226105
BA226105
BS020002
BS020002
GN340230
GN340230

Product Variants BOP240131 BOP240131 Horno multifunción Serie 200 Cristal Gaggenau Silver Anchura 60 cm

BOP241131 BOP241131

Horno multifunción Serie 200

Cristal Gaggenau Silver Anchura 60 cm

Instalación enrasada 13 métodos de cocción con termosonda y función piedra pizza Pantalla TFT táctil Control de mandos integrado en la puerta Control electrónico de la temperatura de 30 °C a 300 °C Capacidad: 76 litros

Métodos de cocción

Aire caliente. Aire caliente Eco. Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior. Aire caliente + calor inferior. Grill completo + aire caliente. Grill completo. Grill compacto. Función piedra pizza. Función asado. Función fermentación, Descongelar,

Funcionamiento

Mandos giratorios y pantalla TFT táctil. Memorias para recetas (incl. termosonda). Función de información con indicaciones de uso. Puerta de apertura lateral 110º.

Termosonda con avisador acústico. Toma de corriente para piedra pizza. Indicador de temperatura real de la cavidad.

Precalentamiento rápido. Funciones temporizador: tiempo de cocción, final de horneado, temporizador, cronómetro, temporizador de larga duración. lluminación superior halógena: 60 W. Guías laterales cromadas para 4 niveles de bandeias.

Seguridad

Puerta de vidrio triple termoaislada. Seguro para niños. Desconexión automática de seguridad. Refrigeración tangencial para protección de altas tempaturas

Limpieza

Pared posterior y superior con revestimiento catalítico. Esmalte Gaggenau. Catalizador de humos. Filtro de grasas.

Precauciones de montaje

Puerta no reversible. El plano frontal del horno sobresale 21 mm sobre el mueble donde se integra. Profundidad total desde el exterior del tirador respecto al mueble 72 mm. Planificar una distancia mín. 5 mm entre la puerta del horno y los muebles. Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador, al montar un módulo de cajones al lado del horno.

En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 110º de apertura lateral necesarios para la puerta.

Para la instalación bajo placas de cocción: La distancia entre el borde inferior de la placa y el borde superior de la cavidad del horno, dejar mín. 15 mm. Tener en cuenta las notas de planificación de las placas (especialmente ventilación v conexiones de gas/electricidad).

Características

Color del frontal

Aluminio

Tipo de construcción

Integrable

Sistema de limpieza

No

Medidas del nicho de encastre

590-590 x 560-560 x 550

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) 595 x 590 x 547

Medidas del producto embalado (mm) 780 x 760 x 680

Material del panel de mandos

Material de la puerta

vidrio

Peso neto (kg) 52.004

Volúmen útil (de la cavidad)

Metodo de coccion

Asado a la piedra, Bóveda, Descongelar, Fermentación, Función asador, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D, Turbohornear 3D-Eco

Material de la cavidad

Regulacion de temperatura

Número de luces interiores

Certificaciones de homologacion

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE Longitud del cable de alimentación

eléctrica (cm) Código EAN

Características de consumo y conexión

Número de cavidades - (2010/30/CE)

Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC)

Consumo de energía por ciclo

convencional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Índice de eficiencia energética (2010/30/CE)

Potencia de conexión (W)

Intensidad corriente eléctrica (A)

Tensión (V) 220-240

Frecuencia (Hz)

Tipo de clavija

conexión fija, sin enchufe

2020-07-31

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa. El enchufe Shuko debe situarse en una

zona exterior al hueco de encastre.

Características técnicas

Potencia absorbida: 3.7 kw. No incluve cable de conexión.



BOP241131 BOP241131

Horno multifunción Serie 200

Cristal Gaggenau Silver

Anchura 60 cm

2020-07-31 Page 2



