



BOP251102



Accesorios incluidos

- 1 x bandeja esmaltada pirolizable
- 1 x Bandeja de cristal
- 1 x Parrilla grill

Serie 200
60 x 60 cm, bisagra de la puerta: a la izquierda,
Gris Antracita
BOP251102

- Instalación enrasada
- Limpieza automática por pirólisis hasta los 485 °C
- 13 métodos de cocción con termosonda y función piedra pizza
- Programas automáticos
- Termosonda con estimación del tiempo de cocción
- Instalación enrasada.

Limpieza automática por pirólisis

13 métodos de cocción con termosonda y función piedra pizza

Programas automáticos

Termosonda con estimación del tiempo de cocción

Pantalla TFT táctil

Control de mandos integrado en la puerta

Control electrónico de la temperatura de 30 °C a 300 °C

Capacidad: 76 litros

Métodos de cocción

- Aire caliente.
- Aire caliente Eco.
- Calor superior + inferior.
- Calor superior.
- Calor inferior.
- Aire caliente + calor inferior.
- Grill completo + aire caliente.
- Grill completo.
- Grill compacto.
- Función piedra pizza.
- Función asado.
- Función fermentación.
- Descongelar.

Funcionamiento

- Mandos giratorios y pantalla TFT táctil.
- Pantalla intuitiva con textos.
- Memorias para recetas (incl. termosonda).
- Personalización de programas automáticos.
- Función de información con indicaciones de uso.
- Puerta de apertura lateral 110°.

Prestaciones

- Termosonda con tres puntos de medición con desconexión automática y estimación de tiempo de cocción.
- Programas automáticos.
- Toma de corriente para piedra pizza.
- Indicador de temperatura real de la cavidad.
- Pre calentamiento rápido.
- Iluminación superior halógena: 60 W.
- Guías laterales esmaltadas para 4 niveles de bandejas, aptas para pirólisis.
- Módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles, a través de conexión con cable LAN (recomendado) o inalámbrico a través de WiFi.

Seguridad

- Puerta de vidrio quintuple termoaislada.
- Seguro para niños.
- Desconexión automática de seguridad.

Cavidad refrigerada con protección de temperatura.

Limpieza

- Limpieza automática por pirólisis.
- Esmalte Gaggenau.
- Catalizador de humos.

Precauciones de montaje

Puerta no reversible.

El plano frontal del horno sobresale 21 mm sobre el mueble donde se integra.

Profundidad total desde el exterior del tirador respecto al mueble 72 mm.

Planificar una distancia mín. 5 mm entre la puerta del horno y los muebles.

Tener en cuenta la profundidad total de la puerta, incluyendo el tirador, al montar un módulo de cajones al lado del horno.

En caso de realizar un diseño con el horno al lado de una pared, considerar los 110° de apertura lateral necesarios para la puerta.

Instalación bajo placa: distancia mínima entre superficie inferior de la placa y superficie superior del horno: 15 mm. Deben tenerse en cuenta las precauciones de montaje de las placas (especialmente ventilación y conexiones de gas/eléctricas).

Para conseguir la profundidad de 550 mm en la instalación, el cable de la conexión tiene que colocarse en la esquina de la carcasa.

El enchufe Schuko debe situarse en una zona exterior al hueco de encastre.

El puerto LAN se encuentra en la parte posterior, en el lado superior derecho.

Características técnicas

Eficiencia energética A (en rango desde A+++ hasta D).

Potencia absorbida: 3.7 kw.

No incluye cable de conexión.

Prever cable LAN.

