



CI262111
Placa Flex inducción Serie 200
Con marco de acero inoxidable.
Anchura 60 cm

Marco de acero inoxidable.
Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares.
Libre disposición de recipientes dentro de la zona flex.
Función sensor de temperatura, para la regulación en ollas
Función control de la temperatura del aceite.
Control Twist-Pad con mando magnético removible.
Control intuitivo con display en dos colores.

Zonas de cocción
 2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).
 1 zona de inducción de ø 21 cm (2.200 W, con booster hasta 3.700 W).
 1 zona de inducción de ø 15 cm (1.400 W, con booster hasta 2.200 W).

Funcionamiento
 Control Twist-Pad con mando magnético removible.
 Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).
 Zona de cocción y area de cocción delimitadas.
 Control electrónico con 17 niveles 1, 1., 2..9.

Prestaciones
 Función Flex para zonas de cocción rectangulares.
 Función sensor de temperatura (para utilizar con CA 060 300).
 Función control de temperatura del aceite.
 Función booster para ollas.
 Función booster para sartenes.
 Función mantener caliente.
 Cronómetro.
 Programación de cocción hasta 99 minutos.
 Avisador acústico de fin de cocción.
 Menú de ajustes.
 Limitación manual del nivel de potencia.
 Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).
 Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.
 La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países.
 Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad
 Sensor de encendido principal.
 Indicador de funcionamiento de cada proceso.
 Detección automática de recipientes de base ferromagnética.
 Indicador de calor residual en 2 niveles.
 Seguro para niños.
 Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje
 Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.
 La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.
 Altura del aparato bajo encimera 55 mm.

Características
Familia de Producto
 Placa independie.vitrocera mica
Tipo de construcción
 Integrable
Entrada de energía
 Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo
 4
Tipo de dispositivos de regulacion
Medidas del nicho de encastre
 55 x 560-560 x 490-490
Anchura del producto
 590
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)
 55 x 590 x 520
Medidas del producto embalado (mm)
 126 x 753 x 603
Peso neto (kg)
 16,228
Peso bruto (kg)
 17,5
Indicador de calor residual
 Separado
Ubicación del panel de mandos
 Frontal de placa de cocina
Tipo de control externo
Material de la superficie básica
 Vitrocera mica
Color superficie superior
 Metallic, negro
Color del marco
 Metallic
Certificaciones de homologacion
 AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
 150
Código EAN
 4242006266646

Características de consumo y conexión
Potencia de conexión eléctrica (W)
 7400
Potencia de conexión de gas (W)
Intensidad corriente eléctrica (A)
Tensión (V)
 220-240
Frecuencia (Hz)
 60; 50
2020-02-19
 Page 1

Se recomienda una balda intermedia.
 El aparato debe fijarse por debajo.
 Distancia de alcance de las grapas de fijación: 20-40 mm.
 Peso del aparato: aprox. 16 kg.

Características técnicas
 Potencia absorbida: 7400 W.
 Cable de conexión 1,5 m sin enchufe.
 Consumo en modo de espera/display apagado 0,5 W.
 Consulte el manual del usuario para saber cómo desactivar el módulo WiFi.

Otros colores disponibles
CI262111
Con marco de acero inoxidable.
Anchura 60 cm

Accesorios opcionales
CA051300
Teppan Yaki de material multicapa.
CA052300
Accesorio grill de fundición en aluminio
CA060300
Sensor para la regulación de temperatura en ollas
CA230100
Twist Pad negro para placas Flex inducción.
GP900001
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.
GP900002
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.
GP900003
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.

