



CI272111

Accesorios opcionales

CA051300:

Acc. TeppanYaki grande Flexinducción

CA052300:

Acc. Grill placas Flexinducción

CA060300:

Sensor de cocción inalámbrico

CA230100:

Mando Twist-pad negro

GP900001:

Sartén control fritura Ø 15 cm

GP900002:

Sartén control de fritura Ø 19 cm

GP900003:

Sartén control fritura Ø 21 cm

Accesorios opcionales

Placa inducción 200 series

70 cm

CI272111

Marco de acero inoxidable.

Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares

Libre disposición de recipientes dentro de la zona Flex

Función sensor de temperatura, para la regulación en ollas

Función de cocción profesional para 3 zonas con potencia predeterminada.

Función control de la temperatura del aceite
Control Twist-Pad con mando magnético removible

Control intuitivo con display en dos colores

Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

Funcionamiento

Control Twist-Pad con mando magnético removible.

Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).

Zona de cocción y área de cocción delimitadas.

Control electrónico con 17 niveles de potencia.

Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.

Función de cocción profesional.

Función sensor de temperatura (para utilizar con CA 060 300).

Función control de temperatura del aceite.

Función booster para ollas.

Función booster para sartenes.

Función mantener caliente.

Cronómetro.

Programación de cocción hasta 99 minutos.

Avisador acústico de fin de cocción.

Menú de ajustes.

Limitación manual del nivel de potencia.

Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

Seguridad

Sensor de encendido principal.

Indicador de funcionamiento de cada proceso.

Detección automática de recipientes de base ferromagnética.

Indicador de calor residual en 2 niveles.

Seguro para niños.

Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.

La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.

Se recomienda una balda intermedia.

El aparato debe fijarse por debajo.

Peso del aparato: aprox. 15.

Datos de conexión

Potencia absorbida: 7400 W.

Cable de conexión 1.50 m sin enchufe.

Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

