



CI283111
Placa Flex inducción Serie 200
Con marco de acero inoxidable.
Anchura 80 cm

Marco de acero inoxidable.
Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares.
Libre disposición de recipientes dentro de la zona flex.
Función control de la temperatura del aceite.
Control Twist-Pad con mando magnético removible.
Control intuitivo con display en dos colores.

Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 19x21 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x21 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

1 zona de inducción de \varnothing 24 cm (2200 W, con Booster 3700 W)

1 zona de inducción de \varnothing 18 cm (1.800 W, con booster hasta 3.100 W).

1 zona de inducción de \varnothing 15 cm (1.400 W, con booster hasta 2.200 W).

Funcionamiento

Control Twist-Pad con mando magnético removible.
Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).
Zona de cocción y área de cocción delimitadas.
Control electrónico con 17 niveles de potencia.

Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.
Función control de temperatura del aceite.
Función booster para ollas.
Función booster para sartenes.
Función mantener caliente.
Cronómetro.
Programación de cocción hasta 99 minutos.
Avisador acústico de fin de cocción.
Menú de ajustes.
Limitación manual del nivel de potencia.
Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).
Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.
La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad

Sensor de encendido principal.
Indicador de funcionamiento de cada proceso.
Detección automática de recipientes de base ferromagnética.
Indicador de calor residual en 2 niveles.
Seguro para niños.
Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich. La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.
Altura del aparato bajo encimera 55 mm.
Se recomienda una balda intermedia. El aparato debe fijarse por debajo.

Características

Familia de Producto
Placa independie.vitrocéramica

Tipo de construcción
Integrable

Entrada de energía
Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo
5

Tipo de dispositivos de regulacion
Medidas del nicho de encastre
55 x 780-780 x 490-490

Anchura del producto
804

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm)
55 x 804 x 520

Medidas del producto embalado (mm)
126 x 953 x 608

Peso neto (kg)
18,596

Peso bruto (kg)
20,0

Indicador de calor residual
Separado

Ubicación del panel de mandos
Frontal de placa de cocina

Tipo de control externo

Material de la superficie básica
Vitrocéramica

Color superficie superior
Metallic, negro

Color del marco
Metallic

Certificaciones de homologacion
AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)
150

Código EAN
4242006267063

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión eléctrica (W)
7400

Potencia de conexión de gas (W)

Intensidad corriente eléctrica (A)

Tensión (V)
220-240

Frecuencia (Hz)
50; 60

2020-02-14
Page 1

Distancia de alcance de las grapas de fijación: 20-40 mm.
Peso del aparato: aprox. 19 kg.

Datos de conexión

Potencia absorbida: 7400 W.
Cable de conexión 1,5 m sin enchufe.
Consumo en modo de espera/display apagado 0,5 W.
Consulte el manual del usuario para saber cómo desactivar el módulo WiFi.

Otros colores disponibles

CI283111
Con marco de acero inoxidable.
Anchura 80 cm

Accesorios opcionales

CA051300
Teppan Yaki de material multicapa.
CA052300
Accesorio grill de fundición en aluminio
CA230100
Twist Pad negro para placas Flex inducción.
GP900001
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.
GP900002
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.
GP900003
Sartén de acero inoxidable, especial control de fritura.

