



CI292112

Accesorios opcionales

CA050300:

Set de sartenes Flex, 3 piezas

CA051301:

Teppan Yaki

CA052300:

Acc. Grill placas Flexinducción

CA055300:

Sartén zona Flexible, grande

CA230100:

Mando Twist-pad negro

Accesorios opcionales

Placa inducción 200 series

90 cm

CI292112

– Controla tu aparato directamente desde tu móvil

– Marco de acero inoxidable.

Función Flex para combinar las zonas de cocción rectangulares

Libre disposición de recipientes dentro de la zona Flex

Función de cocción profesional para 3 zonas con potencia predeterminada.

Función sensor de temperatura, para la regulación en ollas

Función control de la temperatura del aceite

Gran zona de cocción de \varnothing 32 cm

Control Twist-Pad con mando magnético removible

Control intuitivo con display en dos colores

Zonas de cocción

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

2 zonas Flex inducción de 19x23 cm (2.200 W, con booster 3.700 W), unidas 38x23 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

1 zona de inducción de \varnothing 21 cm (2.200 W, con booster hasta 3.700 W) ampliable automáticamente a \varnothing 26 cm (2.600 W, con booster 3.700 W) y a \varnothing 32 cm (3.300 W, con booster 3.700 W).

Funcionamiento

Control Twist-Pad con mando magnético removible.

Control intuitivo con display en dos colores (blanco / naranja).

Zona de cocción y área de cocción delimitadas.

Control electrónico con 17 niveles de potencia.

Prestaciones

Función Flex para zonas de cocción rectangulares.

Función de cocción profesional.

Función control de temperatura del aceite.

Función booster para ollas.

Función booster para sartenes.

Función mantener caliente.

Cronómetro.

Programación de cocción hasta 99 minutos.

Avisador acústico de fin de cocción.

Menú de ajustes.

Limitación manual del nivel de potencia.

Control de ventilación desde la placa (con la campana correspondiente).

Home Connect: módulo WiFi integrado para controlar el aparato desde dispositivos móviles.

La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte: www.home-connect.com.

Seguridad

Sensor de encendido principal.

Indicador de funcionamiento de cada proceso.

Detección automática de recipientes de base ferromagnética.

Indicador de calor residual en 2 niveles.

Seguro para niños.

Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje

Funciona sólo con recipientes de base ferromagnética. Se recomiendan recipientes con base tipo sandwich.

La sartén wok WP 400 001 no es apta para esta placa de cocción.

El aparato debe fijarse por debajo.

Peso del aparato: aprox. 21.

Datos de conexión

Potencia absorbida: 11100 W.

Cable de conexión 1.5 m sin enchufe.

Consumo en modo de espera/display apagado 0.5 W.

